

2015 **ROCKY MOUNTAIN**
deutsch





R — Wade Simmons & Kevin Calhoun
P — Brian Park
L — Sol Mountain, BC

Love the ride.®





2015 Rocky Mountain

Bike Lineup

Blizzard	S.09
Vertex	S.13
Element	S.19
Thunderbolt	S.23
Instinct	S.29
Instinct BC Edition	S.35
Altitude	S.37
Altitude Rally Edition	S.45
DH Bike Vorschau: Von Grund auf Neu	S.46
Sport XC	S.49
Sport Trail	S.53
Kids	S.57
Frames	S.60

Wir sind unglaublich stolz auf unser diesjähriges Bike Line-up und danken der ganzen Rocky Mountain Familie aus Mitarbeitern, Partnern, Athleten und Freunden, die uns dabei geholfen haben. Das Geschäft mit den Bikes wäre ein Geschäft wie jedes andere, wenn es nicht die unglaubliche Szene von Fahrern gäbe, die ständig etwas neues versuchen, mit unseren Bikes bis an die Grenzen gehen und dabei offenbar jede Menge Spaß haben.

Love the ride.®

—Rocky Mountain Bicycles

Swiss Distributor



KULTUR & DESIGN

R — Andreas Hestler & Wade Simmons
P — Margus Riga
L — Whistler, British Columbia

SEIT 1981 DESIGNEN UND KONSTRUIEREN WIR HIGH-END MOUNTAIN BIKES IN VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – KANADA. UNSERE ENTWICKLUNGSABTEILUNG IST DORT, WO DIE BERGE DER NORTH SHORE BEGINNEN, MIT ERBARMUNGSLIOS TECHNISCHEN TRAILS UND EINER NATÜRLICHEN, RAUEN VIELFALT, DIE EINZIGARTIG IN DER WELT IST.

Hier entwerfen unsere Ingenieure die neuen Bikes, bauen die Prototypen und testen sie auf Herz und Nieren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man Freeride Legenden wie Wade Simmons und Thomas Vanderham mit unserem Entwicklungsteam auf den Trails antrifft, mit dem Notizbuch in der Tasche und mit dem Datenerfassungssystem unterm Sattel.

Wir arbeiten mit einem weltweiten Team von Radprofis und Pionieren wie beispielsweise Fred Glo – einer der Wegbereiter der ständig wachsenden Enduro Szene – um ein wirklich globales Angebot zu entwickeln.

Vom Einsatz mit Hacke und Schaufel um die North Shore Trails zu erhalten, über unglaubliche Abenteuer auf Trails fern ab jeglicher Zivilisation, bis hin zum Weltcup Zirkus – wir leben Mountain Biken. Wir sind vernarrt in Details, Materialeigenschaften, Rahmengenometrie und Federkennlinien – kein Aufwand ist uns zu groß, um das legendäre Fahrverhalten zu schaffen, für das unsere Bikes berühmt sind.





R — Thomas Vanderham & Engineers
P — Brian Park
L — Phoenix, Arizona

TECHNOLOGIE



RIDE-9™ System

Unsere patentierte RIDE-9™ Technologie ist der Grundstein für die Vielseitigkeit unserer Bikes. Es erlaubt dem Fahrer die Geometrie und die Federung entsprechend seines Fahrstils, seines Gewichts und der Geländecharakteristik individuell anzupassen.



BC2™ Pivots

Leichter, steifer und wartungsärmer als herkömmliche Kugellager sind unsere BUSHING CONCEPT 2 (BC2™) Gleitlager – die neue, größere Generation unseres bahnbrechenden ABC™ Systems. Im Gegensatz zu herkömmlichen Gleitlagern verwendet unser patentiertes Design eine gehärtete Hülse, die bündig mit der Seitenfläche des Gleitlagers ist und somit den Kontakt kontrolliert und die Lagerlasten besser abstützt, die sonst zu erhöhter Losbrechkraft und Verwindung führen. BC2™ Gleitlager besitzen ebenfalls Schmiernippel, die für eine perfekte Wartung sorgen.



ABC™ Pivots

Unsere revolutionären ANGULAR BUSHING CONCEPT (ABC™) Gleitlager sind leichter, steifer und wartungsärmer als herkömmliche Kugellager. So wie unser BC2™ System drehen sich die Lager in einer gehärteten Hülse, um Losbrechkraft und Verwindung zu reduzieren. Durch die schräge Kontaktzone wird die Oberfläche vergrößert, um den limitierten Platz wie z.B. in Kettenstreben besser auszunutzen.



PIPELOCK™ Pivot

Anstelle auf laterale Kompression für die Steifigkeit zu vertrauen, wie das bei herkömmlichen Hauptlagersystemen der Fall ist, verwendet unser zum Patent angemeldetes PIPELOCK™ Hauptlager eine hart-eloxierte Spannbuchse, die sich nach außen ausdehnt, um so die maximale Steifigkeit zu erreichen. Die Verwendung von PIPELOCK™ ermöglicht uns das Gewicht des Hauptlagers deutlich zu reduzieren und gleichzeitig die Seitensteifigkeit der Federung spürbar zu erhöhen. PIPELOCK™ Lager verwenden zudem Schmiernippel, die die Wartung zum Kinderspiel machen.





RTC™ Design

Jeder Fahrstil benötigt andere Fahrwerkseigenschaften, egal ob wir die Cross-Country Rennmaschine oder das All-Mountain Abenteuer Bike entwickeln. RIDE TUNED CONCEPT (RTC™) ist die Definition der „Gene“ des Bikes und gleichzeitig die Beschreibung des Zusammenspiels der entscheidenden Fahrwerkparameter: Geometrie, Federungscharakteristik und Laufradgrösse. RTC garantiert die zum Fahrertyp und für den Einsatzbereich passende, legendäre Rocky Mountain typische Fahrqualität. RTC ist gleichzeitig ein Leitfaden für den Rider, das richtige seinem Fahrstil und seinen individuellen Vorlieben entsprechende Bike zu finden.



SMOOTHWALL™ Carbon

SMOOTHWALL™ Carbon wird mit einem der aufwendigsten Herstellungsverfahren weltweit produziert und erreicht dadurch den besten Steifigkeit-zu-Gewicht Wert (STW) der Branche sowie eine hohe Lebensdauer selbst unter härtesten Bedingungen. Wir verhindern überschüssiges Epoxidharz und Carbonfasern durch eine harte Innenform anstelle der traditionellen Bauweise mit Luftblasenkern. Verschiedene Typen von hochfesten Carbonfasern werden je nach Beanspruchung im Rahmen verbaut, um die Steifigkeit zu erhöhen, die Schlagfestigkeit zu verbessern und das Gewicht zu reduzieren.



FORM™ Aluminium

Alu ist nicht gleich Alu. Unsere FORM™ Legierung ist der Grundstein für das legendäre Fahrverhalten, die unsere Aluminium-Bikes auszeichnen. Jedes FORM™ Rahmenrohr wird aus hochwertigen Material hergestellt, um unsere strengen Anforderungen für jedes einzelne Rohr zu erfüllen und um das Optimum an Steifigkeit, Gewicht und Haltbarkeit zu erzielen.



SMOOTHLINK™ Federung

Im Vergleich zu Eingelenk-Federungen oder anderen Viergelenk-Federungssystemen bleibt die SMOOTHLINK™ Federung feinfühlig und gleichzeitig straff über ein größeres Spektrum an Gängen. Dieses patentierte System reduziert das Pedalwippen und die Durchschläge der Federung. Gleichzeitig erlaubt es uns, Variablen wie das Bremsverhalten oder die Klettertraktion an die unterschiedlichen Ansprüche anzupassen.



R — Brandon Crichton
P — Brian Park
L — Coastal Mountains, British Columbia



Blizzard

Um dem legendären Blizzard Namen gerecht zu werden, war unser Ziel einfach: ein Fat Bike mit richtigem "Mountain Bike" Feeling zu schaffen. Mit Federgabel-angepasstem Design, Trail-optimierter Fahrwerksgeometrie und einer fähigen Ausstattung - das Blizzard schafft es, das legendäre Rocky Mountain Fahrverhalten auch ins FAT BIKE zu transferieren – ein ähnlich innovativer Schritt, wie die Einführung der legendären, spielerisch zu fahrenden RTC - Geometrien!

Race Fat Bike Trail Fat Bike Expedition Fat Bike



Eine neue Definition des Fatbikes – eine ausgeklügelte Geometrie, mit überdurchschnittlich kurzem Oberrohr und aggressiven 68.5° Lenkwinkel lässt das Blizzard trotz der dicken Reifen extrem flink unterwegs sein – Rocky typisch eben. Mit 4.7 Zoll Reifenfreiheit im Rahmen schwebt es spielerisch über weichen Untergrund und sogar technische Trails sind für diese, auf eine Federgabel ausgelegte Geometrie kein Hindernis.




Blizzard (XT / SLX)

*Porcelain Rocket Rahmentasche separat erhältlich.

BLIZZARD GEOMETRIE

	SM	MD	LG	XL
HTA LENKWINKEL (deg)	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°
STA SITZWINKEL (deg)	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
STL SITZROHR (mm)	430	457	483	521
TTH OBERROHR (mm)	570	590	610	635
HTL STEUERROHR (mm)	115	115	120	140
CSL KETTENSTREBE (mm)	455	455	455	455
BBD TRETLAGERABSENKUNG (mm)	52	52	52	52
SH SCHRITTHÖHE (mm)	700	720	740	770
WB RADSTAND (mm)	1118	1138	1160	1185
R REACH (mm)	394	414	433	452
S STACK (mm)	613	613	618	637

Komponenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Blizzard (XT / SLX) (Auch als Rahmen erhältlich)

RAHMEN	Rocky Mountain FORM™ Series Custom Hydroformed Alloy. 100mm BB. 12x197mm Axle. Zero Stack Tapered head tube. Internal Cable Routing. Reverb Stealth Compatible.
GABEL	RockShox Bluto RL. 100mm. Motion Control DNA Lockout / Rebound / 15x 150mm Maxle Lite / Tapered Steerer
DÄMPFER	N/A
VORBAU	Rocky Mountain L7 7° x 60-70mm
LENKER	Race Face Flat Wide Ø31.8mm x 710mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano SLX Hydraulic Disc 180/160mm
SCHALTHEBEL	Shimano SLX Rapid Fire I- Spec 1x10spd
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano XT Shadow Plus 10spd
KURBEL	Race Face 170-175mm Bash/24T 1x10spd
VORDERRADNARBE	Wheeltech Fatso Hub / 6 Bolt / 32H / 15x150mm Axle
HINTERRADNARBE	Wheeltech Fatso Hub / 6 Bolt / 32H / 6 Pawl Freehub Body / 12x197mm Axle
KASSETTE	Shimano HG50 11-36T 10spd
FELGEN	SUNringlé Mulefüt 80 Tubeless Compatible
REIFEN	Vee Rubber Bulldozer Folding 26" x 4.7"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain SL 30.9 x 400mm
SATTEL	WTB Volt Race



CHF 3'299.00

Blizzard (DEORE)

RAHMEN	Rocky Mountain FORM™ Series Custom Hydroformed Alloy. 100mm BB. 12x197mm Axle. Zero Stack Tapered head tube. Internal Cable Routing. Reverb Stealth Compatible.
GABEL	Rocky Mountain Fat AI. Suspension Corrected. 15x 150mm Maxle Lite / Tapered Steerer
DÄMPFER	N/A
VORBAU	Rocky Mountain XC7 7° x 60-70mm
LENKER	Rocky Mountain Zero9 Flat Ø31.8mm x 700mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano M446 Hydraulic Disc 180/160mm
SCHALTHEBEL	Shimano Deore Rapid Fire 1x10spd
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano Deore Shadow Plus 10spd
KURBEL	Race Face 170-175mm Bash/24T 1x10spd
VORDERRADNARBE	Wheeltech Fatso Hub / 6 Bolt / 32H / 15x150mm Axle
HINTERRADNARBE	Wheeltech Fatso Hub / 6 Bolt / 32H / 12x197mm Axle
KASSETTE	Shimano HG50 11-36T 10spd
FELGEN	SUNringlé Mulefüt 80 Tubeless Compatible
REIFEN	Vee Rubber Bulldozer Folding 26" x 4.7"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain SL 30.9 x 400mm
SATTEL	WTB Volt



CHF 2'299.00





R — Raphaël Gagné
P — Rob Jones
L — Nové Mesto, Bratislava





Vertex

Unser Aushängeschild Vertex, das einzig wahre Cross-Country Race Hardtail, zeigt ein unglaubliches Klettervermögen und Rollverhalten. Die Fahrwerksgeometrie ist ausgelegt für agile und überzeugende Fahrweise in jeder Rennsituation, egal ob auf technische Abfahrten oder in steilen Spitzkehren. RSL Modelle bieten Carbonrahmen mit SMOOTHWALL™ Technologie und sind dank einer der besten Steifigkeit-zu-Gewicht Werten (STW) die erste Wahl für Weltcup Teamfahrer oder Aspiranten auf die lokale Bergwertung – oder einfach für die, die ein dynamisches spielerisch zu fahrendes Hardtail modernster Prägung suchen!



XC Race

XC Trail



Das Vertex hat 29 Zoll Laufräder für optimales Rollverhalten und Pedaleffizienz. Die spezielle Geometrie vereinigt Fahrstabilität und extreme Wendigkeit. Sie räumt mit dem Vorurteil auf, dass 29er auf dem Trail zu träge sind.




Vertex 990 RSL

VERTEX RSL GEOMETRIE

		SM	MD	LG	XL
HTA	LENKWINKEL (deg)	70.25°	70.25°	70.25°	70.25°
STA	SITZWINKEL (deg)	73°	73°	73°	73°
STL	SITZROHR (mm)	394	432	470	508
TTH	OBERROHR (mm)	570	592	615	638
HTL	STEUERROHR (mm)	95	100	115	130
CSL	KETTENSTREBE (mm)	433	433	433	433
BBD	TRETLAGERABSENKUNG (mm)	56	56	56	56
SH	SCHRITTHÖHE (mm)	738	752	776	808
WB	RADSTAND (mm)	1065	1087	1111	1134
R	REACH (mm)	384	405	424	442
S	STACK (mm)	607	612	626	640

Komponenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



VERTEX 990 RSL (Auch als Rahmen erhältlich)

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing.
GABEL	RockShox SID RL Remote 29. 100mm. Motion Control DNA / Rebound / Remote Lockout / 15mm Maxle Lite / Tapered Steerer
DÄMPFER	N/A
VORBAU	Race Face Turbine CNC 35mm 6° x 70-90mm
LENKER	Race Face Next Carbon 1/2 Rise Ø35mm x 740mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano XT Hydraulic Disc 180/160mm
SCHALTHEBEL	Sram X01 Trigger 1x11spd
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Sram X01 Type 2 All Mountain 11spd
KURBEL	Race Face Next SL 170-175mm DM32 1x11spd
VORDERRADNARBE	Stan's 3.30 Disc / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Stan's 3.30 Disc / 6 Pawl Freehub / 142 x 12mm Axle
KASSETTE	Sram XG-1195 10-42T 11spd
FELGEN	Stan's ZTR Crest Tubeless Ready
REIFEN	Maxxis Ikon Maxx Speed Tubeless Ready 29" x 2.2"
SATTELSTÜTZE	Race Face Next SL 27.2mm x 400mm
SATTEL	WTB Silverado SLT Titanium



CHF 4'999.00

VERTEX 970 RSL

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing.
GABEL	RockShox SID RL 29. 100mm. Motion Control DNA Lockout / Rebound / 15mm Maxle Lite / Tapered Steerer
DÄMPFER	N/A
VORBAU	Race Face Turbine 6° x 70-100mm
LENKER	Race Face Turbine Flat Wide Ø31.8mm x 720mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano XT Hydraulic Disc 180/160mm
SCHALTHEBEL	Shimano XT Rapid Fire I-Spec 2x10spd
UMWERFER	Shimano XT 34.9mm 2x10spd
SCHALTWERK	Shimano XTR Direct Mount 10spd
KURBEL	Race Face Turbine 170-175mm 38/24T 2x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano XT / Centerlock / 32H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano XT / Centerlock / 32H / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano HG81 11-36T 10spd
FELGEN	Wheeltech Helix TR25 Tubeless Compatible by SUNringlé
REIFEN	Maxxis Ikon Maxx Speed Tubeless Ready 29" x 2.2"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain SL 27.2 x 400mm
SATTEL	WTB Silverado Race



CHF 3'599.00

VERTEX 950 RSL

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing.
GABEL	Manitou Marvel Pro. 100mm. TPC Absolute+ Damper / Compression / Lockout / Rebound / 15mm HexLock Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	N/A
VORBAU	Rocky Mountain L7 7° x 70-100mm
LENKER	Rocky Mountain Zero9 Flat Ø31.8mm x 700mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano XT Hydraulic Disc 180/160mm
SCHALTHEBEL	Shimano XT Rapid Fire I-Spec 2x10spd
UMWERFER	Shimano XT 34.9mm 2x10spd
SCHALTWERK	Shimano XT Direct Mount 10spd
KURBEL	Race Face Evolve 170-175mm 38/24T 2x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano SLX / Centerlock / 32H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano SLX / Centerlock / 32H / 10 x 135mm QR
KASSETTE	Shimano HG81 11-36T 10spd
FELGEN	Wheeltech Inferno 23 by SUNringlé
REIFEN	Maxxis Ikon Maxx Speed Tubeless Ready 29" x 2.2"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain SL 27.2 x 400mm
SATTEL	WTB Volt Race



CHF 2'999.00



CHF 2'299.00

VERTEX 950

RAHMEN	Rocky Mountain FORM™ Series Custom Hydroformed Alloy. Press Fit BB. Zero Stack Tapered head tube. Internal Cable Routing
GABEL	Manitou Marvel Pro. 100mm (XS: 80mm). TPC Absolute+ Damper / Compression / Lockout / Rebound / 15mm HexLock Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	N/A
VORBAU	Rocky Mountain L7 7" x 70-100mm
LENKER	Race Face Ride Flat Wide Ø31.8mm x 710mm x 9" Sweep
BREMSEN	Shimano XT Hydraulic Disc 180/160mm
SCHALTHEBEL	Shimano XT Rapid Fire I- Spec 2x10spd
UMWERFER	Shimano XT 31.8mm 2x10spd
SCHALTWERK	Shimano XT 10spd
KURBEL	Race Face Evolve 170-175mm 38/24T 2x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano MT15 / Centerlock / 28H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano MT15 / Centerlock / 28H / 10 x 135mm QR
KASSETTE	Shimano HG81 11-36T 10spd
FELGEN	Shimano MT15
REIFEN	Maxxis Ikon Maxx Speed Tubeless Ready 29" x 2.2"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain SL 27.2 x 400mm
SATTEL	WTB Volt Race



CHF 1'799.00

VERTEX 930


RAHMEN	Rocky Mountain FORM™ Series Custom Hydroformed Alloy. Press Fit BB. Zero Stack Tapered head tube. Internal Cable Routing
GABEL	Manitou Marvel Comp TS Air. 100mm (XS: 80mm). Compression / Lockout / Rebound / Tapered Steerer
DÄMPFER	N/A
VORBAU	Rocky Mountain L7 7" x 70-100mm
LENKER	Rocky Mountain Zero9 Flat Ø31.8mm x 700mm x 9" Sweep
BREMSEN	Shimano BR-M446 Hydraulic Disc 180/160mm
SCHALTHEBEL	Shimano Deore Rapid Fire 10spd
UMWERFER	Shimano Deore 31.8mm 10spd
SCHALTWERK	Shimano XT 10spd
KURBEL	Shimano M552 170-175mm 42/32/24T 10spd
VORDERRADNARBE	Shimano RM66 / Centerlock / 32H
HINTERRADNARBE	Shimano RM66 / Centerlock / 32H
KASSETTE	Shimano HG50 11-36T 10spd
FELGEN	Wheeltech TD26 by Alex Rims
REIFEN	Maxxis Ikon Folding 29" x 2.2"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain SL 27.2 x 400mm
SATTEL	WTB Volt



VERTEX GEOMETRIE

	XS**	SM	MD	LG	XL
HTA LENKWINKEL (deg)	69.5°	70.25°	70.25°	70.25°	70.25°
STA SITZWINKEL (deg)	74°	73°	73°	73°	73°
STL SITZROHR (mm)	355	394	432	470	508
TTH OBERROHR (mm)	550	570	592	615	638
HTL STEUEROHR (mm)	100	105	110	115	130
CSL KETTENSTREBE (mm)	435	435	435	435	435
BBD TRETLAGERABSENKUNG (mm)	56	56	56	56	56
SH SCHRITTHÖHE (mm)	719	738	752	776	808
WB RADSTAND (mm)	1068	1065	1087	1111	1134
R REACH (mm)	381	384	405	424	442
S STACK (mm)	587	607	612	626	640

Komponenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.





R – Raphaël Gagné
P – Rob Jones
L – Mont Tremblant, Canada



R — Keith Stark
P — Margus Riga
L — White Salmon, Washington





Element

Das Element war eine Klasse für sich als es 1996 vorgestellt wurde. 19 Jahre später bleibt das Element seinen Renngenen treu. Der SMOOTHWALL™ Carbonrahmen bietet einen unglaublichen Steifigkeit-zu-Gewicht Wert (STW) und die SMOOTHLINK™ Federung ist auf hohe Bodenhaftung und Pedaleffizienz ausgelegt .

Egal ob beim Etappenrennen oder auf der Marathonrunde mit Freunden – mit der aggressiven Geometrie des Elements, der Kurvensicherheit und dem legendär spielerischen Fahrverhalten fährst du immer vorne weg.



XC Race

XC Trail



Das Element ist mit extremer Wendigkeit, einer balancierten Fahrerposition dank reduzierter Tretlagerhöhe und aggressiven 70.6° Lenkwinkel und dem perfekten Rollverhalten ausgestattet. Es bietet viel Federungsqualität für überlegene Kontrolle und höchste Agilität auf schnellen XC-Trails, -Marathons und technisch anspruchsvollen XC-Rennkursen.




Element 999 RSL

ELEMENT RSL GEOMETRIE

	SM	MD	LG	XL	XXL
HTA LENKWINKEL (deg)	70.6°	70.6°	70.6°	70.6°	70.6°
STA SITZWINKEL (deg)	74°	74°	74°	74°	74°
STL SITZROHR (mm)	394	423	470	508	546
TTH OBERROHR (mm)	558	582	605	630	655
HTL STEUERROHR (mm)	100	110	120	130	145
CSL KETTENSTREBE (mm)	445	445	445	445	445
BBD TRETLAGERABSENKUNG (mm)	40	40	40	40	40
SH SCHRITTHÖHE (mm)	771	771	771	771	771
WB RADSTAND (mm)	1066	1097	1120	1146	1172
R REACH (mm)	388	409	429	452	473
S STACK (mm)	592	603	612	622	636

Komponenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



ELEMENT 999 RSL (Auch als Rahmen erhältlich)

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB.
GABEL	Fox 32 Float 29 100 FIT CTD Adjust Kashima. 100mm. FIT Damper / Rebound / Climb (Lockout) - Trail (3 Position Compression) - Descend (Open) Settings / 15mm Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float Remote CTD Kashima Custom Race Valved. SMOOTHLINK™ Design 95mm. Rebound / Remote Climb (Lockout) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings
VORBAU	Race Face Turbine CNC 35mm 6" x 70-90mm
LENKER	Race Face Next 1/2 Rise Ø35mm x 740mm x 9" Sweep
BREMSEN	Shimano XTR Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Shimano XTR Switch Shift Di2 I-Spec II 2x11spd
UMWERFER	Shimano XTR Di2 E Mount 2x11spd
SCHALTWERK	Shimano XTR Di2 Shadow Plus Direct Mount 11spd
KURBEL	Shimano XTR 170-175mm 38/28T 2x11spd
VORDERRADNARBE	Stan's 3.30Ti Hub / 24H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Stan's 3.30Ti Hub / 28H / Alloy Freehub / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano XTR 11-40T 11spd
FELGEN	Stan's Valor Carbon Tubeless Ready
REIFEN	Maxxis Ikon Maxx Speed Folding Tubeless Ready 29" x 2.2"
SATTELSTÜTZE	Race Face Next SL Carbon 30.9mm x 400mm
SATTEL	WTB Silverado SLT Titanium



CHF 11'999.00

ELEMENT 970 RSL

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB.
GABEL	Fox 32 Float 29 100 FIT CTD. 100mm. FIT Damper / Rebound / Climb (Lockout) - Trail (Compression) - Descend (Open) Settings / 15mm Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float Remote CTD Custom Race Valved. SMOOTHLINK™ Design 95mm. Rebound / Remote Climb (Lockout) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings
VORBAU	Race Face Turbine 35mm 6" x 70-90mm
LENKER	Race Face Turbine 1/2 Riser Ø35mm x 740mm x 9" Sweep
BREMSEN	Shimano XT Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Shimano XT Rapid Fire I-Spec 2x10spd
UMWERFER	Shimano XT E Mount 2x10spd
SCHALTWERK	Shimano XTR Shadow Plus Direct Mount 10spd
KURBEL	Race Face Turbine Cinch 170-175mm 38/24T 2x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano XT / Centerlock / 32H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano XT / Centerlock / 32H / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano HG81 11-36T 10spd
FELGEN	Stan's ZTR Crest Tubeless Ready
REIFEN	Maxxis Ikon Folding 29" x 2.2"
SATTELSTÜTZE	Race Face Turbine 30.9mm x 400mm
SATTEL	WTB Silverado Race



CHF 5'999.00

ELEMENT 950 RSL

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. FORM™ 7005 Series Custom Hydroformed Rear Triangle. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB.
GABEL	Manitou Marvel Pro. 100mm. TPC Absolute+ Damper / Compression / Lockout / Rebound / 15mm HexLock Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float Remote CTD Custom Race Valved. SMOOTHLINK™ Design 95mm. Rebound / Remote Climb (Lockout) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings
VORBAU	Race Face 6" x 70-100mm
LENKER	Race Face Evolve Flat Wide Ø31.8mm x 720mm x 9" Sweep
BREMSEN	Shimano XT Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Shimano XT Rapid Fire I-Spec 2x10spd
UMWERFER	Shimano XT E Mount 2x10spd
SCHALTWERK	Shimano XT Shadow Plus Direct Mount 10spd
KURBEL	Race Face Turbine 170-175mm 38/24T 2x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano 618 / Centerlock / 32H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano 618 / Centerlock / 32H / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano HG50 11-36T 10spd
FELGEN	Wheeltech Inferno 23 by SUNringlé
REIFEN	Maxxis Ikon Folding 29" x 2.2"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain XC 30.9mm x 400mm
SATTEL	WTB Volt Race



CHF 4'499.00



R — Thomas Vanderham
P — Margus Riga
L — Lillooet, British Columbia



Thunderbolt

Benannt nach seiner blitzartigen Wendigkeit dominiert das 2015 Thunderbolt in jedem Gelände. Es fühlt sich sowohl auf langen, technischen Anstiegen sowie auf schnellen, flüssigen Singletrails pudelwohl. Es lässt dich kraftvoll durchs Grobe pedalieren und spielerisch über alles hüpfen, was der Trail so bietet.

Der völligüberarbeiteten SMOOTHWALL™ Carbonrahmen der neuen Thunderbolt MSL Modelle stellt einen weiteren Meilenstein im Rahmenbau dar: die Verwendung unseres neuen PIPELOCK™ Hauptlagers erlaubt es uns einen Rahmen ohne konventionelle Industrielager zu bauen. Dank dieser revolutionären Lagertechnologie mit integrierten Schmiernippeln an den wichtigsten Punkten entstand ein Rahmen der steifer, leichter und wartungsärmer ist.

XC

XC Trail

Trail



Die spielerische Wendigkeit auf dem Trail hat das Thunderbolt in allen seinen Genen. Sie entsteht durch eine den 27.5 Zoll™ Laufrädern auf den Leib geschneiderte Geometrie mit kompaktestem Hinterbau, effizienter vortriebsorientierter Fahrerposition und einer Kombination von etwas längerem Oberrohr und flachem Steuerwinkel, die wiederum ein höchstes Maß an Kontrolle in technischen Passagen ergeben. Dieses 120mm Fahrwerk garantiert die optimale Kombination aus Cross-Country Effektivität und Trail Spaß!




Thunderbolt 799 MSL

THUNDERBOLT MSL GEOMETRIE

	XS	SM	MD	LG	XL
HTA LENKWINKEL (deg)	67.2°-68.4°	67.2°-68.4°	67.2°-68.4°	67.2°-68.4°	67.2°-68.4°
STA SITZWINKEL (deg)	73.7°-75.3°	73.7°-75.3°	73.7°-75.3°	73.7°-75.3°	73.7°-75.3°
STL SITZROHR (mm)	381	419	457	483	521
TTH OBERROHR (mm)	540	565	590	615	645
HTL STEUERROHR (mm)	100	110	120	130	145
CSL KETTENSTREBE (mm)	422	422	422	422	422
BBD TRETLAGERABSENKUNG (mm)	25.2-4.7	25.2-4.7	25.2-4.7	25.2-4.7	25.2-4.7
SH SCHRITTHÖHE (mm)	696	696	696	696	696
WB RADSTAND (mm)	1072	1098	1124	1150	1181
R REACH (mm)	376-393	398-415	420-437	443-460	469-486
S STACK (mm)	544-552	553-561	562-570	572-580	586-594

Komponenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



THUNDERBOLT 799 MSL (Auch als Rahmen erhältlich)

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. Pipelock™ Main Pivot + BC2™ & ABC™ Bushings. Tapered Head Tube. Press Fit BB. RIDE-9™ Adjustable Geometry & Suspension Rate. Di2 Ready.
GABEL	Fox 32 Float 27.5 120 FIT CTD Adjust Kashima. 120mm. FIT Damper / Rebound / Climb (Lockout) - Trail (3 Position Compression) - Descend (Open) Settings / 15mm Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float CTD Remote Kashima Custom Trail Valved. SMOOTHLINK™ Design 120mm. Rebound / Remote Climb (Lockout) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face Turbine CNC 35mm 6° x 60-80mm
LENKER	Race Face Next Carbon 1/2 Rise Ø35mm x 760mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano XTR Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Shimano XTR Switch Shift Di2 I-Spec II 2x11spd
UMWERFER	Shimano XTR Di2 E Mount 2x11spd
SCHALTWERK	Shimano XTR Di2 Shadow Plus Direct Mount 11spd
KURBEL	Shimano XTR 170-175mm 38/28T 2x11spd
VORDERRADNARBE	Stan's 3.30Ti Hub / 24H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Stan's 3.30Ti Hub / 28H / Alloy Freehub / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano XTR 11-40T 11spd
FELGEN	Stan's Valor Carbon Tubeless Ready
REIFEN	Maxxis Maxx Speed Tubeless Ready F + R: Ardent Race 27.5" x 2.2"
SATTELSTÜTZE	RockShox Reverb Stealth 30.9mm x 350-420mm
SATTEL	WTB Silverado Carbon



CHF 11'999.00



THUNDERBOLT 770 MSL

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. Pipelock™ Main Pivot + BC2™ & ABC™ Bushings. Tapered Head Tube. Press Fit BB. RIDE-9™ Adjustable Geometry & Suspension Rate. Di2 Ready.
GABEL	Fox 32 Float 27.5 120 FIT CTD. 120mm. FIT Damper / Rebound / Climb (Lockout) - Trail (Compression) - Descend (Open) Settings / 15mm Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float Remote CTD Custom Race Valved. SMOOTHLINK™ Design 120mm. Rebound / Remote Climb (Lockout) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face Turbine 35mm 6° x 60-80mm
LENKER	Race Face Turbine 1/2 Rise Ø35mm x 740mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano XT Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Shimano XT Rapid Fire I-Spec 2x10spd
UMWERFER	Shimano XT E Mount 2x10spd
SCHALTWERK	Shimano XTR Shadow Plus Direct Mount 10spd
KURBEL	Race Face Turbine Cinch 170-175mm 38/24T 2x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano XT / Centerlock / 32H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano XT / Centerlock / 32H / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano HG81 11-36T 10spd
FELGEN	Stan's ZTR Crest Tubeless Ready
REIFEN	Maxxis Folding F: Ardent 27.5" x 2.25" R: Ardent Race 27.5" x 2.2"
SATTELSTÜTZE	RockShox Reverb Stealth 30.9mm x 355-420mm
SATTEL	WTB Silverado Race



CHF 6'499.00



THUNDERBOLT 750 MSL

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. Pipelock™ Main Pivot + BC2™ & ABC™ Bushings. Tapered Head Tube. Press Fit BB. RIDE-9™ Adjustable Geometry & Suspension Rate. Di2 Ready.
GABEL	Fox 32 Float 27.5 120 Evolution CTD. 120mm. Rebound / Climb (Lockout) - Trail (Compression) - Descend (Open) Settings / 15mm Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float Remote CTD Custom Race Valved. SMOOTHLINK™ Design 120mm. Rebound / Remote Climb (Lockout) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face 6° x 60-80mm
LENKER	Race Face Evolve 1/2 Rise Ø31.8mm x 750mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano SLX Hydraulic Disc 180/160mm
SCHALTHEBEL	Sram X7 Triggers 2x10spd
UMWERFER	Sram X7 S3 Direct Mount 2x10spd
SCHALTWERK	Sram X9 Type 2 All Mountain 10spd
KURBEL	Race Face Turbine 170-175mm 38/24T 2x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano SLX / Centerlock / 32H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano SLX / Centerlock / 32H / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano HG50 11-36T 10spd
FELGEN	Wheeltech Helix TR25 Tubeless Compatible by SUNNigle
REIFEN	Maxxis Folding F: Ardent 27.5" x 2.25" R: Ardent Race 27.5" x 2.2"
SATTELSTÜTZE	X Fusion HiLo Strate 30.9mm x 420mm
SATTEL	WTB Volt Race



CHF 4'999.00





CHF 3'499.00

THUNDERBOLT 750

RAHMEN	FORM™ 7005 Series Custom Hydroformed Alloy. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB.
GABEL	Fox 32 Float 27.5 120 CTD. 120mm. Rebound / Climb (Lockout) - Trail (Compression) - Descend (Open) Settings / 15mm Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float CTD Custom Race Valved. SMOOTHLINK™ Design 120mm. Rebound / Climb (Lockout) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings
VORBAU	Race Face 6° x 60-80mm
LENKER	Race Face Evolve 1/2 Rise Ø31.8mm x 750mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano SLX Hydraulic Disc 180/160mm
SCHALTHEEL	Shimano SLX Rapid Fire I-Spec 2x10spd
UMWERFER	Shimano SLX E Mount 2x10spd
SCHALTWERK	Shimano XT Shadow Plus Direct Mount 10spd
KURBEL	Race Face Turbine 170-175mm 38/24T 2x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano SLX / Centerlock / 32H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano SLX / Centerlock / 32H / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano HG50 11-36T 10spd
FELGEN	Wheeltech Inferno 23 by SUNringlé
REIFEN	Maxxis Folding F: Ardent 27.5" x 2.25" R: Ardent Race 27.5" x 2.2"
SATTELSTÜTZE	Race Face 30.9mm x 375mm
SATTEL	WTB Volt Race



CHF 2'699.00

THUNDERBOLT 730

RAHMEN	FORM™ 7005 Series Custom Hydroformed Alloy. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB.
GABEL	X Fusion Velvet RL2 27.5 Air. 120mm. Lockout / Rebound / 15mm Axle / Tapered Alloy Steerer
DÄMPFER	Fox Float CTD Custom Race Valved. SMOOTHLINK™ Design 120mm. Rebound / Climb (Lockout) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings
VORBAU	Race Face 6° x 70-90mm
LENKER	Race Face 3/4 Rise Ø31.8mm x 740mm x 5° Sweep
BREMSEN	Shimano M506 Hydraulic Disc 180/160mm
SCHALTHEEL	Shimano Deore Rapid Fire I-Spec 3x10spd
UMWERFER	Shimano Deore E Mount 3x10spd
SCHALTWERK	Shimano XT Shadow Plus Direct Mount 10spd
KURBEL	Shimano M552 170-175mm 42/32/24T 3x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano Deore / Centerlock / 32H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano Deore / Centerlock / 32H / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano HG50 11-36T 10spd
FELGEN	Wheeltech Inferno 23 by SUNringlé
REIFEN	Maxxis Folding F: Ardent 27.5" x 2.25" R: Ardent Race 27.5" x 2.2"
SATTELSTÜTZE	Race Face 30.9mm x 375mm
SATTEL	WTB Volt



THUNDERBOLT 710

RAHMEN	FORM™ 7005 Series Custom Hydroformed Alloy. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB.
GABEL	Manitou Marvel LTD.120mm / ACT Air / Compression / Lockout / Rebound / Alloy Steerer
DÄMPFER	Manitou Radium Expert Custom Valved. SMOOTHLINK™ Design 120mm. Rebound / Lockout
VORBAU	Rocky Mountain L7 7° x 70-90mm
LENKER	Rocky Mountain Five15 XC Ø31.8mm x 720mm x 5° Sweep
BREMSEN	Shimano BR-M395 Hydraulic Disc 160mm
SCHALTHEEL	Sram X5 Triggers 3x10spd
UMWERFER	Sram X7 S3 Direct Mount 3x10spd
SCHALTWERK	Sram X5 3x10spd
KURBEL	FSA Gamma Drive 170-175mm 44/32/22T 3x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano RM35 / Centerlock / 9 x 100mm QR
HINTERRADNARBE	Shimano RM35 / Centerlock / 10 x 135mm QR
KASSETTE	Shimano HG50 11-36T 10spd
FELGEN	Wheeltech TD26 by Alex Rims
REIFEN	Maxxis F: Ardent 27.5" x 2.25" R: Ardent Race 27.5" x 2.2"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain XC 30.9mm x 350mm
SATTEL	WTB Volt






R — Thomas Vanderham
P — Margus Riga
L — Lillooet, British Columbia

THUNDERBOLT GEOMETRIE

	XS	SM	MD	LG	XL
HTA LENKWINKEL (deg)	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°
STA SITZWINKEL (deg)	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°
STL SITZROHR (mm)	381	419	457	483	521
TTH OBERROHR (mm)	540	565	590	615	645
HTL STEUERROHR (mm)	100	110	120	130	145
CSL KETTENSTREBE (mm)	426	426	426	426	426
BBD TRETLAGERABSENKUNG (mm)	20	20	20	20	20
SH SCHRITTHÖHE (mm)	715	715	715	715	715
WB RADSTAND (mm)	1072	1098	1124	1150	1181
R REACH (mm)	381	404	426	449	475
S STACK (mm)	573	582	591	601	615

Komponenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.





R — Wade Simmons
P — Margus Riga
L — Manzanita, Oregon





Instinct

Für das ganztägige Bike Abenteuer und für das knallharte Marathon Etappenrennen ist das Instinct wie maßgeschneidert. Unser RIDE-9™ System ermöglicht es dem Fahrer die Geometrie und die Federung im wahrsten Sinne im Handumdrehen auf den Trail einzustellen, wobei die 130mm SMOOTHLINK™ Federung die perfekte Kombination aus Federreserve und Pedaleffizienz ist.

XC

Trail

Aggressive Trail



RIDE-9™
- 29" ZOLL GRAC - 130mm -

Das Instinct nutzt das effiziente Abrollverhalten der 29 Zoll Laufräder in Kombination mit einer Geometrie, die in jedem Gelände zuhause ist. In Verbindung mit der genialen RIDE-9™ Variabilität und satten 130mm Federweg ist sein Einsatzbereich von epischer Tour bis zum anspruchsvollen All-Mountain Einsatz praktisch grenzenlos.




Instinct 999 MSL

INSTINCT GEOMETRIE

	SM	MD	LG	XL	XXL
HTA LENKWINKEL (deg)	67.7°-69.3°	67.7°-69.3°	67.7°-69.3°	67.7°-69.3°	67.7°-69.3°
STA SITZWINKEL (deg)	73.7°-75.3°	73.7°-75.3°	73.7°-75.3°	73.7°-75.3°	73.7°-75.3°
STL SITZROHR (mm)	394	432	470	508	546
TTH OBERROHR (mm)	553	577	600	625	650
HTL STEUEROHR (mm)	100	110	120	130	145
CSL KETTENSTREBE (mm)	452	452	452	452	452
BBD TRETLAGERABSENKUNG (mm)	39.6 to 20.7	39.6 to 20.7	39.6 to 20.7	39.6 to 20.7	39.6 to 20.7
SH SCHRITTHÖHE (mm)	736	736	736	736	736
WB RADSTAND (mm)	1110	1134	1158	1183	1210
R REACH (mm)	378-395	400-417	420-437	442-459	464-480
S STACK (mm)	605-594	614-603	624-612	633-621	647-634

Komponenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



INSTINCT 999 MSL (Auch als Rahmen erhältlich)

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing. ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
GABEL	Fox 32 Float 29 130 FIT CTD Adjust Kashima. 130mm. Rebound / Climb (Lockout) - Trail (3 Position Compression) - Descend (Open) Settings / 15mm Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float CTD Remote Kashima Custom Trail Valved. SMOOTHLINK™ Design 130mm. Rebound / Remote Climb (X-Firm ProPedal) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face Turbine CNC 35mm 6° x 60-80mm
LENKER	Race Face Next Carbon 1/2 Rise Ø35mm x 760mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano XTR Ice-Tec Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Sram XX1 Trigger 1x11spd
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Sram XX1 Type 2 All Mountain 11spd
KURBEL	Race Face Next SL 170-175mm 30T 11spd
VORDERRADNARBE	Stan's 3.30Ti Hub / 24H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Stan's 3.30Ti Hub / 28H / Alloy XD Freehub / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Sram XG-1199 10-42T 11spd
FELGEN	Stan's Valor Carbon Tubeless Ready
REIFEN	Maxxis EXO Maxx Speed Tubeless Ready F: Ardent 29" x 2.4" R: Ikon 29" x 2.35" 3C
SATTELSTÜTZE	RockShox Reverb Stealth 30.9mm x 355-420mm
SATTEL	WTB Silverado Carbon



CHF 10'499.00



INSTINCT 970 MSL

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing. ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
GABEL	Fox 32 Float 29 130 FIT CTD. 130mm. FIT Damper / Rebound / Climb (Lockout) - Trail (Compression) - Descend (Open) Settings / 15mm Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float CTD Remote Custom Trail Valved. SMOOTHLINK™ Design 130mm. Rebound / Remote Climb (X-Firm ProPedal) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face Turbine 35mm 6° x 60-80mm
LENKER	Race Face Turbine 1/2 Rise Ø35mm x 760mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano XT Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Shimano XT Rapid Fire I-Spec 2x10spd
UMWERFER	Sram X0 S3 Direct Mount 2x10spd
SCHALTWERK	Shimano XT Shadow Plus Direct Mount 10spd
KURBEL	Race Face Turbine Cinch 170-175mm
VORDERRADNARBE	Bash/36/22T 2x10spd
HINTERRADNARBE	Shimano XT / Centerlock / 32H / 15mm Axle
KASSETTE	Shimano HG81 11-36T 10spd
FELGEN	Stan's ZTR Flow Tubeless Ready
REIFEN	Maxxis F: Ardent EXO Folding 29" x 2.4" R: Ikon EXO Folding 29" x 2.35"
SATTELSTÜTZE	RockShox Reverb Stealth 30.9mm x 355-420mm
SATTEL	WTB Silverado Race



CHF 6'199.00



INSTINCT 950 MSL

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon Front Triangle. FORM™ 7005 Series Custom Hydroformed Rear Triangle. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing. ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
GABEL	Fox 32 Float 29 130 CTD. 130mm. Rebound / Climb (Lockout) - Trail (Compression) - Descend (Open) Settings / 15mm Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float CTD Custom Race Valved. SMOOTHLINK™ Design 130mm. Rebound / Climb (Lockout) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face 6° x 60-80mm
LENKER	Race Face Evolve 1/2 Rise Ø31.8mm x 750mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano SLX Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Sram X7 Triggers 2x10spd
UMWERFER	Sram X7 S3 Direct Mount 2x10spd
SCHALTWERK	Sram X9 Type 2 All Mountain 10spd
KURBEL	Race Face Evolve 170-175mm Bash/36/22T 2x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano SLX / Centerlock / 32H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano SLX / Centerlock / 32H / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano HG50 11-36T 10spd
FELGEN	Wheeltech Helix TR27 Tubeless Compatible by SUNRingle
REIFEN	Maxxis F: Ardent EXO Folding 29" x 2.4" R: Ikon EXO Folding 29" x 2.35"
SATTELSTÜTZE	X Fusion HiLo Strate 30.9mm x 420mm
SATTEL	WTB Volt Race



CHF 4'599.00





CHF 3'499.00

INSTINCT 950

RAHMEN	FORM™ 7005 Series Custom Hydroformed Alloy, ABC™ Pivots, Tapered Head Tube, Press Fit BB, Internal Cable Routing, ISCG05 Tabs, RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
GABEL	Fox 32 Float 29 130 CTD, 130mm, Rebound / Climb (Lockout) - Trail (Compression) - Descend (Open) Settings / 15mm Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float CTD Custom Race Valved, SMOOTHLINK™ Design 130mm, Rebound / Climb (Lockout) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face 6° x 60-80mm
LENKER	Race Face Evolve 1/2 Rise Ø31.8mm x 750mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano SLX Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Shimano SLX Rapid Fire I-Spec 2x10spd
UMWERFER	Sram X7 S3 Direct Mount 2x10spd
SCHALTWERK	Shimano XT Shadow Plus Direct Mount 10spd
KURBEL	Race Face Evolve 170-175mm Bash/36/22T 2x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano SLX / Centerlock / 32H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano SLX / Centerlock / 32H / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano HG50 11-36T 10spd
FELGEN	Wheeltech Inferno 27 by SUNringlé
REIFEN	Maxxis F: Ardent EXO Folding 29" x 2.4" R: Ikon EXO Folding 29" x 2.35"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain SL 30.9mm x 400mm
SATTEL	WTB Volt Race

SMOOTHLINK

ABC

RIDE-9

SCOTT



CHF 2'999.00

INSTINCT 930

RAHMEN	FORM™ 7005 Series Custom Hydroformed Alloy, ABC™ Pivots, Tapered Head Tube, Press Fit BB, Internal Cable Routing, ISCG05 Tabs, RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
GABEL	Manitou Minute Expert, 130mm, TPC Absolute+ Damper / Hydraulic Bottom Out / Compression / Lockout / Rebound / 15mm Hexlock Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float CTD Custom Race Valved, SMOOTHLINK™ Design 130mm, Rebound / Climb (Lockout) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face 6° x 60-80mm
LENKER	Race Face Ride 1/2 Rise Ø31.8mm x 740mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano M506 Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Shimano Deore Rapid Fire I-Spec 2x10spd
UMWERFER	Sram X5 S3 Direct Mount 2x10spd
SCHALTWERK	Shimano XT Shadow Plus Direct Mount 10spd
KURBEL	Race Face Ride 170-175mm Bash/36/22T 2x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano Deore / Centerlock / 32H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano Deore / Centerlock / 32H / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano HG50 11-36T 10spd
FELGEN	Wheeltech Inferno 27 by SUNringlé
REIFEN	Maxxis F: Ardent EXO Folding 29" x 2.4" R: Ikon EXO Folding 29" x 2.35"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain SL 30.9mm x 400mm
SATTEL	WTB Volt Race

SMOOTHLINK

ABC

RIDE-9

SCOTT






R — Wade Simmons
P — Margus Riga
L — Manzanita, Oregon



Instinct 990 MSL BC Edition

INSTINCT MSL BC EDITION GEOMETRIE

	SM	MD	LG	XL	XXL
HTA LENKWINKEL (deg)	66.7°-68.3°	66.7°-68.3°	66.7°-68.3°	66.7°-68.3°	66.7°-68.3°
STA SITZWINKEL (deg)	72.8°-74.3°	72.8°-74.3°	72.8°-74.3°	72.8°-74.3°	72.8°-74.3°
STL SITZROHR (mm)	394	432	470	508	546
TTH OBERROHR (mm)	553	577	600	625	650
HTL STEUERROHR (mm)	100	110	120	130	145
CSL KETTENSTREBE (mm)	452	452	452	452	452
BBD TRETLAGERABSENKUNG (mm)	31.9 to 12.4	31.9 to 12.4	31.9 to 12.4	31.9 to 12.4	31.9 to 12.4
SH SCHRITTHÖHE (mm)	745	745	745	745	745
WB RADSTAND (mm)	1119	1143	1167	1192	1219
R REACH (mm)	367-384	389-406	409-426	432-449	453-470
S STACK (mm)	611-600	621-610	631-620	641-629	655-643



Komponenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Instinct BC Edition

Wenn das Instinct im "BC Style" aufgebaut wird – mit breitem Lenker, dicken Reifen, robusten Laufrädern und mit hochwertiger Federung – zeigt es seine aggressivere Seite. Mit der SMOOTHLINK™ Federung und den 29 Zoll Laufrädern geht es selbst im härtesten Gelände richtig zur Sache, und dank der genialen RIDE-9™ Geometrie und Federungsanpassung bleibt das natürlich wendige Fahrverhalten, das unsere Bikes so auszeichnet, erhalten.

INSTINCT 990 MSL BC EDITION

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing. ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
GABEL	RockShox Pike RCT3 29. 140mm. Charger Damper / Rebound / 3 Position Compression / 15mm Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	RockShox Monarch RT3 Custom BC Valved. SMOOTHLINK™ Design 130mm. Rebound / 3 Position Compression / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face Turbine 35mm 6" x 50-70mm
LENKER	Race Face Next 1/2 Rise Ø35mm x 760mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano XT Ice-Tec Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Sram X01 Trigger 1x11spd
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Sram X01 Type 2 All Mountain 11spd
KURBEL	Race Face Turbine Cinch 170-175mm 30T Direct Mount 1x11spd
VORDERRADNARBE	Stan's 3.30 Disc / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Stan's 3.30 Disc / 6 Pawl XD Freehub / 142 x 12mm Axle
KASSETTE	Sram XG-1195 10-42T 11spd
FELGEN	Stan's ZTR Flow EX Tubeless Ready
REIFEN	Maxxis Minion DHR II Maxx Terra EXO Tubeless Ready 29" x 2.3"
SATTELSTÜTZE	RockShox Reverb Stealth 30.9mm x 355-420mm
SATTEL	WTB Silverado SLT Titanium

SMOOTHLINK™

ABC™

RIDE-9™

SMOOTHWALL™

ABC™



CHF 7'999.00



Trail

Aggressive Trail

Enduro



RIDE-9™

Die Instinct BC Edition, ausgestattet mit RIDE-9™, erweitert mit flacherem Lenkwinkel und längeren 140mm Federweg vorne das Potential im technischen Gelände.



R — Geoff Gulevich
P — Margus Riga
L — Hood River, Oregon



Altitude

Federleicht und doch mit den Fahreigenschaften eines richtigen All-Mountain Bikes ausgestattet, erweitert das Altitude die Leistungsgrenzen eines modernen Trail Bikes. Oft kopiert, aber nie erreicht, ist es das perfekte Bike für diejenigen, die nicht vor brutalen Anstiegen oder Schwindel erregenden Abfahren zurückschrecken.

Unser revolutionäres RIDE-9™ System erlaubt es dem Fahrer die Geometrie und die Federung entsprechend dem persönlichem Fahrstil, Gelände und Gewicht anzupassen, während das Gewicht des 799 MSL SMOOTHWALL™ Carbonrahmens lediglich 2.380g auf die Waage bringt.

Trail

Aggressive Trail

Enduro



Fahrspaß am ALL-MOUNTAIN Limit ist das Motto des Altitude. Mit der Variabilität von RIDE-9™, einer steileren, kletterorientierten Sitzgeometrie und abfahrtsorientierter Lenkgeometrie nutzt es auf unerreichte Weise die Grundeigenschaften der 27.5 Zoll Laufräder zu überragender Wendigkeit und bügelt mit extrem schluckfreudig definierten 150mm Federweg auch die heftigsten Trails glatt.




Altitude 799 MSL

ALTITUDE GEOMETRIE

	XS	SM	MD	LG	XL
HTA LENKWINKEL (deg)	66.6° - 68.3°	66.6° - 68.3°	66.6° - 68.3°	66.6° - 68.3°	66.6° - 68.3°
STA SITZWINKEL (deg)	73.6° - 75.3°	73.6° - 75.3°	73.6° - 75.3°	73.6° - 75.3°	73.6° - 75.3°
STL SITZROHR (mm)	381	419	457	483	521
TTH OBERROHR (mm)	540	565	585	605	630
HTL STEUERROHR (mm)	100	110	120	130	145
CSL KETTENSTREBE (mm)	428	428	428	428	428
BBD TRETLAGERABSENKUNG (mm)	-9.8 to +10.3	-9.8 to +10.3	-9.8 to +10.3	-9.8 to +10.3	-9.8 to +10.3
SH SCHRITTHÖHE (mm)	734	734	734	734	734
WB RADSTAND (mm)	1095	1120	1142	1163	1189
R REACH (mm)	370 - 387	392 - 410	410 - 427	427 - 444	448 - 465
S STACK (mm)	577 - 586	587 - 595	596 - 604	605 - 614	619 - 627

Komponenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



ALTITUDE 799 MSL (Auch als Rahmen erhältlich)

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing. ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
GABEL	Fox 34 Float 150 Kashima FIT CTD 27.5. 150mm. FIT Damper / Rebound / Climb (Lockout) - Trail (3 Position Compression) - Descend (Open) Settings / 15mm Axle / Tapered Steerer / Kashima Coating
DÄMPFER	Fox Float CTD Remote Kashima Custom Trail Valved. SMOOTHLINK™ Design 150mm. Rebound / Remote Climb (X-Firm ProPedal) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Kashima Coating / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face Turbine CNC 35mm 6° x 60-70mm
LENKER	Race Face Next Carbon 1/2 Rise Ø35mm x 760mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano XTR Ice-Tec Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Sram XX1 Trigger 1x11spd
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Sram XX1 Type 2 All Mountain 11spd
KURBEL	Race Face Next SL 170-175mm Direct Mount 32T 11spd
VORDERRADNARBE	DT Swiss 240 / Centerlock / 28H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	DT Swiss 240 / Centerlock / 28H / Alloy XD Freehub / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Sram XG-1199 10-42T 11spd
FELGEN	Reynolds All Mtn Tubeless Ready Carbon
REIFEN	Maxxis F: Minion DHF EXO Maxx Terra 27.5" x 2.3" R: Ardent EXO Dual 27.5" x 2.4" Tubeless Ready Folding
SATTELSTÜTZE	RockShox Reverb Stealth 30.9mm x 355-420mm
SATTEL	WTB Silverado Carbon



CHF 10'499.00



ALTITUDE 770 MSL

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing. ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
GABEL	Fox 34 Float 150 FIT CTD 27.5. 150mm. FIT Damper / Rebound / Climb (Lockout) - Trail (Compression) - Descend (Open) Settings / 15mm Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float Remote CTD Custom Trail Valved. SMOOTHLINK™ Design 150mm. Rebound / Remote Climb (X-Firm ProPedal) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face Turbine 35mm 6° x 60-70mm
LENKER	Race Face Turbine 1/2 Rise Ø35mm x 760mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano XT Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Shimano XT Rapid Fire I-Spec 2x10spd
UMWERFER	Sram X0 S3 Direct Mount 2x10spd
SCHALTWERK	Shimano XT Shadow Plus Direct Mount 10spd
KURBEL	Race Face Turbine Cinch 170-175mm Bash/36/22T 2x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano XT / Centerlock / 32H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano XT / Centerlock / 32H / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano HG81 11-36T 10spd
FELGEN	Stan's ZTR Flow Tubeless Ready
REIFEN	Maxxis F: Minion DHF EXO Folding 27.5" x 2.30" R: Ardent EXO Folding 27.5" x 2.4"
SATTELSTÜTZE	RockShox Reverb Stealth 30.9mm x 355-420mm
SATTEL	WTB Silverado Race



CHF 6'499.00



ALTITUDE 750 MSL

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon Front Triangle. FORM™ 7005 Series Custom Hydroformed Rear Triangle. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing. ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
GABEL	Fox 34 Float 150 CTD 27.5. 150mm. Rebound / Climb (Lockout) - Trail (Compression) - Descend (Open) Settings / 15mm Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float Remote CTD Custom Race Valved. SMOOTHLINK™ Design 150mm. Rebound / Remote Climb (Lockout) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face 6° x 60-70mm
LENKER	Race Face Evolve 1/2 Rise Ø31.8mm x 750mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano SLX Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Sram X7 Triggers 2x10spd
UMWERFER	Sram X7 S3 Direct Mount 2x10spd
SCHALTWERK	Sram X9 Type 2 All Mountain 10spd
KURBEL	Race Face Turbine 170-175mm Bash/36/22T 2x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano SLX / Centerlock / 32H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano SLX / Centerlock / 32H / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano HG50 11-36T 10spd
FELGEN	Wheeltech Helix TR27 Tubeless Compatible by SUNringlé
REIFEN	Maxxis F: Minion DHF EXO Folding 27.5" x 2.3" R: Ardent EXO Folding 27.5" x 2.4"
SATTELSTÜTZE	X Fusion HiLo Strate 30.9mm x 420mm
SATTEL	WTB Volt Race



CHF 5'199.00





CHF 3'799.00

ALTITUDE 750

RAHMEN	FORM™ 7005 Series Custom Hydroformed Alloy. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing. ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
GABEL	Fox 34 Float 150 CTD 27.5. 150mm. Rebound / Climb (Lockout) - Trail (Compression) - Descend (Open) Settings / 15mm Axle / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float CTD Custom Race Valved. SMOOTHLINK™ Design 150mm. Rebound / Climb (Lockout) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face 6° x 60-70mm
LENKER	Race Face Evolve 1/2 Rise Ø31.8mm x 750mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano SLX Hydraulic Disc 180mm
SCHALTBEHEL	Shimano SLX Rapid Fire I-Spec 2x10spd
UMWERFER	Sram X7 S3 Direct Mount 2x10spd
SCHALTWERK	Shimano XT Shadow Plus Direct Mount 10spd
KURBEL	Race Face Evolve 170-175mm Bash/36/22T 2x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano SLX / Centerlock / 32H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano SLX / Centerlock / 32H / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano HG50 11-36T 10spd
FELGEN	Wheeltech Inferno 27 by SUNringlé
REIFEN	Maxxis F: Minion DHF EXO Folding 27.5" x 2.3" R: Ardent EXO Folding 27.5" x 2.4"
SATTELSTÜTZE	Race Face 30.9mm x 375mm
SATTEL	WTB Volt Race



CHF 2'999.00

ALTITUDE 730

RAHMEN	FORM™ 7005 Series Custom Hydroformed Alloy. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing. ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
GABEL	X Fusion Sweep RL2 Air 27.5. 150mm. 34mm Stanchions / Lockout / Rebound / 15mm XLock / Tapered Steerer
DÄMPFER	Fox Float CTD Custom Race Valved. SMOOTHLINK™ Design 150mm. Rebound / Climb (Lockout) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face 6° x 60-70mm
LENKER	Race Face Ride 1/2 Rise Ø31.8mm x 740mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano Deore Hydraulic Disc 180mm
SCHALTBEHEL	Sram X5 Triggers 2x10spd
UMWERFER	Sram X5 S3 Direct Mount 2x10spd
SCHALTWERK	Sram X9 Type 2 All Mountain 10spd
KURBEL	Race Face Ride 170-175mm Bash/36/22T 2x10spd
VORDERRADNARBE	Shimano Deore / Centerlock / 32H / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Shimano Deore / Centerlock / 32H / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Shimano HG50 11-36T 10spd
FELGEN	Wheeltech Inferno 27 by SUNringlé
REIFEN	Maxxis F: Minion DHF EXO Folding 27.5" x 2.3" R: Ardent EXO Folding 27.5" x 2.4"
SATTELSTÜTZE	Race Face 30.9mm x 375mm
SATTEL	WTB Volt





R — Geoff Gulevich
P — Margus Riga
L — Hood River, Oregon

RALLY TEAM



R — Florian Nicolai, Alex Cure, Jesse Melamed, & Isabeau Courdurier
P — Matt Wragg
L — Nevados de Chillan, Chile, & Peebles, Scotland





FRED GLO IST EIN PIONIER DER BIKE BRANCHE UND GILT WEITHIN ALS EINER DER TREIBENDEN KRÄFTE DER SCHNELL WACHSENDEN ENDURO SZENE. ER SPIELTE EINE FÜHRENDE ROLLE IN DER ENTWICKLUNG UNSERES ALTITUDE RALLY EDITION – DAS „READY-TO-RACE“ ENDURO BIKE – UND DAHER LAG ES NAH, DIESE PARTNERSCHAFT DURCH DAS GLOBALE ENDURO WORLD TEAM ZU UNTERSTÜTZEN.

Das Rocky Mountain Urge bp Rally Team mit den Fahrern Florian Nicolai, Alex Cure, Jesse Melamed, Isabeau Courdurier und einigen Rally Team Development Fahrern hat in diesem Jahr eine unglaubliche Saison. Mit mehreren EWS Podiumsplätzen und motiviert von Vielfalt der Veranstaltungen in jeder Ecke des Globus ist unser Rally Team ein fester Bestandteil der neuen Enduro Rennszene.

Das Feedback von unseren EWS Team erstreckt sich nun von den Bergketten der Kanadischen Westküste bis in die Felsenwelt der französischen Alpen und das Potential unseres Altitude Rally Edition beweist sich bei jedem Rennen aufs Neue.






Altitude 790 MSL Rally Edition

ALTITUDE MSL RALLY EDITION GEOMETRIE

	XS	SM	MD	LG	XL
HTA LENKWINKEL (deg)	66.2° - 68.8°	66.2° - 68.8°	66.2° - 68.8°	66.2° - 68.8°	66.2° - 68.8°
STA SITZWINKEL (deg)	73.2° - 74.8°	73.2° - 74.8°	73.2° - 74.8°	73.2° - 74.8°	73.2° - 74.8°
STL SITZROHR (mm)	381	419	457	483	521
TTH OBERROHR (mm)	540	565	585	605	630
HTL STEUERROHR (mm)	100	110	120	130	145
CSL KETTENSTREBE (mm)	428	428	428	428	428
BBD TRETLAGERABSENKUNG (mm)	-13.6 to 7.27	-13.6 to 7.27	-13.6 to 7.27	-13.6 to 7.27	-13.6 to 7.27
SH SCHRITTHÖHE (mm)	736	736	736	736	736
WB RADSTAND (mm)	1099	1125	1146	1168	1195
R REACH (mm)	365 - 382	387 - 405	405 - 422	422 - 440	443 - 461
S STACK (mm)	584 - 593	593 - 602	603 - 611	612 - 621	626 - 634

Komponenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Altitude Rally Edition

Ausgestattet mit hochwertigem, rennoptimiertem Fahrwerk, extra breiten DH Lenker, 1x11 Antrieb und super-stabilen Laufrädern ist das Altitude Rally Edition die Geheimwaffe für Enduro Rennen. Die feinansprechende SMOOTHLINK™ Federung erlaubt kraftvolles Pedalieren im Grenzbereich, unterstützt von RIDE-9™ Technologie mit einstellbarer Geometrie und Federung ist es die perfekte Maschine für jedes Rennen und für jeden Fahrer. Die SMOOTHWALL™ Carbonkonstruktion reduziert das Rahmengewicht unserer 790 MSL Rally Edition auf ein Kampfgewicht von 2.610g. Kurzum, es ist eine kurvenfressende, felsenschluckende Rakete in Bike Form, ideal für die nächste Generation von Mountain Bike Rennen.

ALTITUDE 790 MSL RALLY EDITION (Auch als Rahmen erhältlich)

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing. ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
GABEL	Fox 36 Float 160 Kashima RC2 27.5. 160mm. RC2 Damper / Rebound / Hi-Lo Speed Compression / 20mm Axle / Tapered Steerer / Kashima Coating
DÄMPFER	Fox Float X Remote Kashima CTD Custom Trail Valved. SMOOTHLINK™ Design 150mm. Rebound / Remote Climb (X-Firm ProPedal) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Bottom Out Control / Kashima Coating / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face Turbine CNC 35mm x 6° x 50-60mm
LENKER	Race Face SixC 3/4 Rise Ø35mm x 800mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano XT Ice-Tec Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Sram X01 Trigger 1x11spd
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Sram X01 Type 2 All Mountain 11spd
KURBEL	Race Face Turbine Cinch 170-175mm 32T Direct Mount 1x11spd
VORDERRADNARBE	Stan's 3.30 HD Disc / 20mm Axle
HINTERRADNARBE	Stan's 3.30 HD Disc / 6 Pawl Freehub / 142 x 12mm Axle
KASSETTE	Sram XG-1195 10-42T 11spd
FELGEN	Stan's ZTR Flow EX Tubeless Ready
REIFEN	Maxxis Minion DHR II EXO Maxx Terra Tubeless Ready Folding 27.5" x 2.3"
SATTELSTÜTZE	RockShox Reverb Stealth 30.9mm x 355-420mm
SATTEL	WTB Silverado SLT Titanium



CHF 8'499.00



ALTITUDE 750 MSL RALLY EDITION

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon Front Triangle. FORM™ 7005 Series Custom Hydroformed Rear Triangle. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing. ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
GABEL	X Fusion Sweep RL2. 160mm. 34mm Stanchions / Lockout / Rebound / 15mm XLock / Tapered Steerer
DÄMPFER	X Fusion 02 RL Remote Custom Race Valved. SMOOTHLINK™ Design 150mm. Rebound / Remote Trail Threshold Lockout / Adjustable Suspension Rate
VORBAU	Race Face Respond 6° x 45-60mm
LENKER	Race Face Evolve 1/2 Rise Ø31.8mm x 750mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano SLX Ice-Tec Hydraulic Disc 180mm
SCHALTHEBEL	Sram X1 Trigger 1x11spd
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Sram X1 Type 2 All Mountain 11spd
KURBEL	Race Face Ride 170-175mm 32T 1x11spd
VORDERRADNARBE	Sram MTH 716 / 6 Bolt / 15mm Axle
HINTERRADNARBE	Sram MTH 746 / 6 Bolt / XD Freehub Body / 12 x 142mm Axle
KASSETTE	Sram XG-1180 10-42T 11spd
FELGEN	Wheeltech Inferno 27 by SUNringlé
REIFEN	Maxxis Minion DHR II EXO Folding 27.5" x 2.3"
SATTELSTÜTZE	X Fusion HiLo Ace 30.9mm x 420mm
SATTEL	WTB Volt Race



CHF 4'999.00



Aggressive Trail

Enduro Race

DH Race



Die längere 160mm Federgabel zusammen mit dem RIDE-9™ System macht die Rally Edition zum Siegerbike für Enduro Rennen „out of the box“ – zur Startlinie – aufs Podest. Oder einfach nur zum Spaß auf den härtesten Trails der Welt!



VON *GRUND* AUF NEU

DREI JAHRE. 81 THEORETISCHE GRUNDKONSTRUKTIONEN. 1.620 EIGENSTÄNDIGE FEDERUNGSKENNWERTE. 21 PROTOTYPEN. ACHT TESTAUSFLÜGE ZUR REINEN DATENERFASSUNG. 306 FEA (FINITE ELEMENTE ANALYSES) ANALYSEN MIT JEWEILS ÜBER 10 MILLIONEN ELEMENTEN. ZWEI PATENTANMELDUNGEN. EIN UNGLAUBLICHES BIKE.

Als wir damit begonnen haben, unser neues Downhill Bike zu entwerfen, wussten wir, dass wir etwas von Grund auf neu machen wollten, ohne Beschränkungen, komplett Vorurteilsfrei.

Während die anderen Hersteller zum Ziel haben schneller zu treten, denken wir daran, weniger zu bremsen. Während die anderen versuchen, größere Laufräder in die vorhandenen Rahmenkonzepte zu hängen, entwickeln wir ein Verständnis für die grundlegenden Vorteile der Laufradgrößen in unterschiedlichen Rennsituationen.

Das Ergebnis ist ein Bike, das mehr Kontrolle hat, das besser anzupassen ist und das der Konkurrenz immer etwas voraus ist.

ERHÄLTICH, WENN ES VOLLENDET IST.

R — Thomas Vanderham

P — Sterling Lorence

L — Rocky Mountain Development Centre, North Vancouver, British Columbia

"Unsere Bikes zu verbessern ist der anspruchsvollste, aber auch dankbarste Aspekt meines Jobs. Es ist fantastisch, so direkt in jeder Entwicklungsphase dieses Bikes mitzuwirken. Das Ergebnis ist meiner Meinung nach das beste, vielseitigste Downhill Bike überhaupt: weitreichend anpassbar, geeignet für DH-Rennen auf höchstem Niveau, und dennoch robust genug um die unzähligen Bike Park Runden problemlos zu überstehen."

Thomas Vanderham





R — Anja Koehler
P — Margus Riga
L — North Vancouver, British Columbia



Sport XC

Wir haben unsere Sport Cross-Country Bikes auf Pedaleffizienz und Zuverlässigkeit ausgelegt. Das gleiche wendige und natürliche Fahrverhalten des vorderen Rahmendreiecks, das unsere 29 Zoll Rennmaschinen auszeichnet, ist gepaart mit einem verlängerten Hinterbau für mehr Stabilität und für ein direktes Fahrverhalten in jedem Gelände.

Sport XC

Sport Trail



Unsere Sport Cross-Country Bikes vermitteln das gleiche natürliche Kurvenverhalten, das unsere 29 Zoll Weltcup Bikes auszeichnet, kombiniert mit einem verlängerten Hinterbau für überragende Fahrstabilität und Kontrolle.



R — Anja Koehler
P — Margus Riga
L — North Vancouver, British Columbia

TRAILHEAD 29

RAHMEN	Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Threaded BB. Tapered Zerostack Headtube. Rack and Fender Mounts
GABEL	RockShox XC32 TK 29 Solo Air. 100mm (XS: 80mm). Turnkey Lockout / Rebound
VORBAU	Rocky Mountain L7 7° x 60-90mm
LENKER	Rocky Mountain Zero9 Flat Ø31.8mm x 700mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano BR-M446 Hydraulic Disc 160mm
SCHALTHEBEL	Shimano Deore Rapid Fire 10spd
UMWERFER	Shimano Deore 31.8mm 10spd
SCHALTWERK	Shimano SLX Shadow 10spd
KURBEL	Shimano Deore 170-175mm 42/32/24T 10spd
VORDERRADNARBE	Shimano RM66 / Centerlock / 32H
HINTERRADNARBE	Shimano RM66 / Centerlock / 32H
KASSETTE	Shimano HG50 11-36T 10spd
FELGEN	Wheeltech SX19 By WTB
REIFEN	Schwalbe Rapid Rob 29" x 2.1"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain L2B 27.2mm x 400mm
SATTEL	WTB Volt



CHF 1'399.00

FUSION 29

RAHMEN	Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Threaded BB. Tapered Zerostack Headtube. Rack and Fender Mounts.
GABEL	RockShox XC30 TK 29. 100mm (XS: 80mm). Turnkey Lockout / Rebound
VORBAU	Rocky Mountain XC7 7° x 60-90mm
LENKER	Rocky Mountain Zero9 Flat Ø31.8mm x 700mm x 9° Sweep
BREMSEN	Shimano BR-M446 Hydraulic Disc 160mm
SCHALTHEBEL	Shimano Alivio Rapid Fire 9spd
UMWERFER	Shimano Acera 31.8mm 9spd
SCHALTWERK	Shimano Deore Shadow 9spd
KURBEL	Shimano Deore 170-175mm 44/32/22T 9spd
VORDERRADNARBE	Shimano RM35 / Centerlock / 32H
HINTERRADNARBE	Shimano RM35 / Centerlock / 32H
KASSETTE	Shimano HG200 11-34 9spd
FELGEN	Wheeltech SX19 By WTB
REIFEN	Maxxis Ikon 29" x 2.2"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain L2B 27.2mm x 400mm
SATTEL	WTB Volt



CHF 1'199.00

Vollständige Bike Spezifikationen auf [bikes.com](https://www.bikes.com) zu finden.





R — Keith Stark
P — Margus Riga
L — North Vancouver, British Columbia





Sport Trail

Die ursprüngliche und gleichzeitig unermüdbare Fahreigenschaft eines Hardtail Trail Bikes macht einfach Freude. Beim Campingausflug, bei Abenteuern abseits der Straße oder um den Lieblingstrail neu zu entdecken - unsere Sport Trail Bikes haben genug Federweg, um Hindernisse zu schlucken, breite Lenker für mehr Kontrolle und eine Garantie für jede Menge Spaß.



Sport XC

Sport Trail



Die Geometrie unserer Sport Trail Bikes erlaubt einen agilen und kontrollierten Fahrstil. Perfekt auf die 27.5 Zoll Laufräder abgestimmt, macht sie mit 120mm Federweg vorne diese Bikes zur preisgünstigsten Variante eines echten Trail Bikes!




Fusion 27.5

SPORT TRAIL GEOMETRIE

	XXS	XS	SM	MD	LG	XL
HTA LENKWINKEL (deg)	68.4°	68.6°	68.6°	68.6°	68.6°	68.6°
STA SITZWINKEL (deg)	73.4°	72.6°	72.6°	72.6°	72.6°	72.6°
STL SITZROHR (mm)	343	581	419	457	483	521
TTH OBERROHR (mm)	525	540	565	585	600	620
HTL STEUERROHR (mm)	100	110	120	130	150	175
CSL KETTENSTREBE (mm)	432	432	432	432	432	432
BBD TRETLAGERABSENKUNG (mm)	29.6	27	27	27	27	27
SH SCHRITTHÖHE (mm)	685	710	737	766	786	816
WB RADSTAND (mm)	1047	1046	1072	1087	1097	1100
R REACH (mm)	358	369	391	403	409	416
S STACK (mm)	566	588	598	608	627	652

Komponenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



FUSION 27.5

RAHMEN	Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Threaded BB. ZeroStack Tapered Headtube. Rack and Fender Mounts.
GABEL	Suntour Raidon LO 27.5. 120mm (XXS: 100mm). Air Spring / Lockout / Rebound
VORBAU	Rocky Mountain XC7 7° x 60-90mm
LENKER	Rocky Mountain Five15 XC Ø31.8mm x 720mm x 5° Sweep
BREMSEN	Shimano BR-M446 Hydraulic Disc 160mm
SCHALTHEBEL	Shimano Alivio Rapid Fire 9spd
UMWERFER	Shimano Acera 31.8mm 9spd
SCHALTWERK	Shimano Deore Shadow 9spd
KURBEL	Shimano Deore 170-175mm 44/32/22T 9spd
VORDERRADNARBE	Shimano RM35 / Centerlock / 32H
HINTERRADNARBE	Shimano RM35 / Centerlock / 32H
KASSETTE	Shimano HG200 11-34 9spd
FELGEN	Wheeltech SX19 By WTB
REIFEN	Maxxis Sphinx 27.5" x 2.25"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain L2B 27.2mm x 400mm
SATTEL	WTB Volt



CHF 1'199.00

SOUL 27.5

RAHMEN	Rocky Mountain 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Threaded BB. ZeroStack Tapered Headtube. Rack and Fender Mounts.
GABEL	Suntour XCR HLO 27.5. 120mm (XXS: 100mm). Hydraulic Lockout / Rebound
VORBAU	Rocky Mountain XC7 7° x 60-90mm
LENKER	Rocky Mountain Five15 XC Ø31.8mm x 720mm x 5° Sweep
BREMSEN	Shimano BR-M355 Hydraulic Disc 160mm
SCHALTHEBEL	Shimano Acera Rapid Fire 9spd
UMWERFER	Shimano Acera 9spd 31.8mm
SCHALTWERK	Shimano Alivio 9spd
KURBEL	Shimano M391 170-175mm 44/32/22T
VORDERRADNARBE	Shimano RM35 / Centerlock / 32H
HINTERRADNARBE	Shimano RM35 / Centerlock / 32H
KASSETTE	Shimano HG200 11-34 9spd
FELGEN	Wheeltech TD26 By Alex
REIFEN	Maxxis Sphinx 27.5" x 2.25"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain XC 27.2mm x 400mm
SATTEL	WTB Volt



CHF 999.00

Vollständige Bike Spezifikationen auf bikes.com zu finden.





Kids

Egal ob man zur Schule cruised oder die ersten Ausflüge ins Gelände wagt, das Erlebnis und den Kick des Fahrradfahrens ist ein elementarer Bestandteil der Entwicklung. Unsere Bikes für die Kleinen werden nach der gleich Philosophie entworfen, wie unsere Bikes für die Großen, weil auch die kleinen Racker ein Stück Qualität auf zwei Rädern verdienen.

R – Jessamy Tippie & Brett Tippie
P – Margus Riga
L – North Vancouver, British Columbia

Exercise Fun



RTU
- RIGID TUBE -


Unsere Kids- und Jugend Bikes verwenden Radgrößen von 20 bis 24 Zoll und zeugen von Langlebigkeit, Sicherheit und optimaler Passform. Geometrie und Handhabung folgen dem Beispiel unserer innovativen Bikes der "Erwachsenen" Line uns stehen denen in nichts hinterher.



EDGE 20/24 GEOMETRIE

	20"	24"
HTA LENKWINKEL (deg)	70.5°	70.5°
STA SITZWINKEL (deg)	74°	74°
STL SITZROHR (mm)	280	330
TTH OBERROHR (mm)	430	500
HTL STEUERROHR (mm)	90	90
CSL KETTENSTREBE (mm)	385	405
BBD TRETLAGERABSENKUNG (mm)	5	25
SH SCHRITTHÖHE (mm)	540	615
WB RADSTAND (mm)	870	968
R REACH (mm)	???	???
S STACK (mm)	???	???

Komponenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



EDGE 24

RAHMEN	Rocky Mountain 6061 Series Custom Alloy. Threaded BB. Traditional 1-1/8" Headtube. Rack and Fender Mounts. 24" Kids Geometry.
GABEL	Suntour M3020 AL
FEDERWEG VORNE	50mm
DÄMPFER	N/A
FEDERWEG HINTEN	N/A
VORBAU	Rocky Mountain XC7 15" x 60mm
LENKER	Rocky Mountain XC Ø25.4mm x 600mm x 5° Sweep
BREMSEN	Promax TX-122 V Brake
SCHALTHEBEL	Shimano ST-EF40 EZ Fire 7spd
UMWERFER	Shimano FD-M190 31.8mm
SCHALTWERK	Shimano Altus
KURBEL	CWI Alloy 152mm 42/32/22T
VORDERRADNARBE	Rocky Mountain Alloy W/QR
HINTERRADNARBE	Rocky Mountain Alloy W/QR
KASSETTE	Shimano Tourney 14-28T 7 Speed
FELGEN	Wheeltech DM18 By Alex
REIFEN	Kenda MTB 24 x 2.1"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain 27.2mm x 300mm
SATTEL	Rocky Mountain Jr.



CHF 549.00



CHF 549.00

EDGE 20

RAHMEN	Rocky Mountain 6061 Series Custom Alloy. Threaded BB. Traditional 1-1/8" Headtube. Rack and Fender Mounts. 20" Kids Geometry.
GABEL	Suntour M3010 AL
FEDERWEG VORNE	30mm
DÄMPFER	N/A
FEDERWEG HINTEN	N/A
VORBAU	Rocky Mountain XC7 15" x 60mm
LENKER	Rocky Mountain XC Ø25.4mm x 600mm x 5° Sweep
BREMSEN	Promax TX-122 V Brake
SCHALTHEBEL	Shimano Revo Twist Shift 6spd
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano RD-TZ50
KURBEL	CWI Alloy 140mm W/Chainguard 36T
VORDERRADNARBE	Rocky Mountain Alloy W/QR
HINTERRADNARBE	Rocky Mountain Alloy W/QR
KASSETTE	Shimano Tourney 14-28T 6 Speed
FELGEN	Wheeltech Z1000 By Alex
REIFEN	Kenda MTB 20 x 1.95"
SATTELSTÜTZE	Rocky Mountain 27.2mm x 300mm
SATTEL	Rocky Mountain Jr.



CHF 479.00



CHF 479.00

Frames



CHF 3'799.00

ALTITUDE 799 MSL

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing. ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
GRÖSSEN	XS / SM / MD / LG / XL
DÄMPFER	Fox Float CTD Remote Kashima Custom Trail Valved. SMOOTHLINK™ Design 150mm. Rebound / Remote Climb (X-Firm ProPedal) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Kashima Coating / Adjustable Suspension Rate
EMPFOHLENE GABEL	160mm Max
STEUERSATZ	IS42mm Top / 52mm Bottom
UMWERFER	E Type Low Direct Mount S3 + ISCG 05
TRETLAGER	Press Fit BB92
DURCHMESSER SATTELSTÜTZE	30.9mm



CHF 3'799.00

INSTINCT 999 MSL

RAHMEN	SMOOTHWALL™ Carbon. ABC™ Pivots. Tapered Head Tube. Press Fit BB. Internal Cable Routing. ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate
GRÖSSEN	XS / SM / MD / LG / XXL
DÄMPFER	Fox Float CTD Remote Kashima Custom Trail Valved. SMOOTHLINK™ Design 130mm. Rebound / Remote Climb (X-Firm ProPedal) - Trail (ProPedal) - Descend (Open) Settings / Adjustable Suspension Rate
EMPFOHLENE GABEL	140mm Max
STEUERSATZ	IS42mm Top / 52mm Bottom
UMWERFER	E Type Low Direct Mount S3 + ISCG 05
TRETLAGER	Press Fit BB92
DURCHMESSER SATTELSTÜTZE	30.9mm



Events

THE ROCKY COLLECTION TEST IT AT FOLLOWING EVENTS:



www.testride.ch
Lenzerheide
20. – 22.09.2014



www.bikegryon.ch
Gryon
04. – 05.10.2014



www.bikedays.ch
Solothurn
08. – 10.05.2015

Trailride

ROCKY MOUNTAIN TRAILRIDE COMING SOON



TRAILRIDE

10 – 12 July 2015







Love the ride.®



Alle angegebenen Verkaufspreise (empfohlener Richtpreis) verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Obwohl diese Broschüre mit der grösstmöglichen Sorgfalt zusammengestellt wurde, wird keine Haftung für eventuell vorkommende Unrichtigkeiten übernommen. Preis- und Spezifikationsänderungen jederzeit ausdrücklich vorbehalten. Die Rechte des Names «Rocky Mountain» und das dazugehörige Logo liegen bei Rocky Mountain Bicycles. Rocky Mountain hält das Patent für die aufgezeigten Technologien.

R — Thomas Vanderham
P — Margus Riga
L — Lillooet, British Columbia