

Série Coffre pour Armes

Modèle WT 300:

- Protection anti-effraction
- Usine certifiée iso 9001 / norme allemande VDMA 24992a (la plaque de certification se trouve à l'intérieur de la porte).
- Porte à double paroi de 60 mm avec plaque de porte de 6 mm.
- Ouverture de la porte à 180° pour libérer complètement l'accès à l'espace intérieur.
- Corps de l'armoire en acier de 3 mm.
- Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- Serrure de coffre-fort à clé haute sécurité avec label A2p, testée et reconnue par les assurances.
- Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par 9 pènes actifs/passifs de 25 mm de diamètre. Pènes tournants anti-sciage en acier moulé nickelé.
- Supports d'armes identiques à la série wt 600, ils sont parfaitement conçus pour recevoir tous types de canons : juxtaposés, superposés...
- Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.
- Couleur standard bleu nuit ral 5011.

Modèle	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg	Commande r
WT 306	1400 x 350 x 350	1390 x 340 x 285	135	75	
WT 310	1400 x 560 x 350	1390 x 550 x 285	220	110	
WT 312	1400 x 560 x 350	1390 x 550 x 285	220	120	
WT 314	1500 x 560 x 350	1490 x 550 x 285	225	130	
WT 315	1400 x 860 x 350	1390 x 850 x 285	340	150	

Type de serrure

Type de serrure Serrure de coffre-fort WITTKOP réf. 2618 testée A2P niveau A, selon la norme ENV 1300. 2 clés fournies.

Série coffres d'hôtels

Coffre HS 709-02:

- Serrure électronique à ouverture et fermeture automatique par pènes motorisés de 20mm.
- Code client à 4 chiffres avec validation du code à la fermeture.
- Ouverture d'urgence par clé de secours + code maître.
- Construction en 20/10e pour le corps, porte de 50mm avec blindage de façade en 6mm.
- Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.
- Livré avec batteries (4 x 1,5V) et chevilles pour fixation.
- Fond du coffre habillé de moquette.
- Option: clé passe.

Modèle	Dim. extérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg
HS 709.02	230 x 420 x 380	30	18

Coffre HS 910-02:

- Construction en 20/10e pour le corps, porte de 50 mm avec blindage de façade en 6 mm.
- Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.
- Livré avec batteries (4 x 1,5V) et chevilles pour fixation.
- Habillé de moquette.
- Code client à 4 chiffres.
- Serrure électronique à pènes motorisés avec ouverture automatique de la porte.
- Affichage lumineux du code et de la fonction ouverture/fermeture.
- Eclairage du clavier pendant 5 secondes dès la pression de la première touche pour une meilleure visibilité lorsque le coffre est posé dans un meuble.
- Le fond du coffre est équipé d'une prise électrique pour recharger en toute sécurité PC et téléphones portables.
- En option : Fonction audit des 300 dernières ouvertures et fermetures avec date et heure. Il s'agit d'un élément de preuve indiscutable en cas de vol sans effraction.

Modèle	Dim. extérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg
HS 910-02	230 x 420 x 380	30	18

Série HT

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450. Classe S1 (uniquement les modèles avec serrure à clé). Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.

Construction en acier 1er choix, structure indéformable et monobloc en acier de 30/10e. Porte inarrachable sans gonds apparents, à double paroi épaisseur totale 40 mm dont 60/10e en acier. Ouverture à 90°. Trous de scellement (2 dans le dos, 2 à la base). Finition peinture époxy (poudre) cuite au four à 180°, coloris noir ral 9005.

Modèle	Dim. extérieur HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg	
HT 15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	15	
HT 30	320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	24	
HT 50	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	32	
HT 60	500 x 400 x 350	494 x 394 x 310	1	60	36	
HT 70	600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	40	
HT 135	900 x 450 x 380	894 x 444 x 335	2	135	65	

Type de serrure

Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.

Type de serrure

Type de serrure Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.

Type de serrure

Type de serrure Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

Série MB

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450. Classe S2 (uniquement les modèles avec serrure à clé). Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation et protection anti-feu.

Construction en double paroi, structure indéformable et monobloc. Porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°. Perçages pour fixations (2 dans le dos, 2 à la base ø 10 mm). Finition peinture époxy (poudre) cuite au four, couleur gris clair ral 9006.

Modèle	Dim. extérieur HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg	
MB 30	300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	1	24	30	
MB 40	430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	1	38	49	
MB 60	610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	2	55	66	
MB 80	810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	2	76	82	

Type de serrure

Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.

Type de serrure

Type de serrure Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.

Type de serrure

Type de serrure Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

Série Protect Duo

Classe 1 • Norme Européenne EN 1143-1 • Valeur assurable : 25 000 €. Homologation Ignifuge 1 heure papier • Norme Européenne EN 1047-1/S60P

Coffre-fort de nouvelle génération alliant la sécurité physique à la protection incendie pour des performances anti-effraction exceptionnelles. Blindage des systèmes de condamnation par parois de manganèse imperçables. Epaisseur des parois : corps 50 mm, porte 82 mm. Angle d'ouverture de porte 180°. Couleur standard gris clair ral 9006.

Type de serrure

Type de serrure Serrure à clé WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A. 2 clés fournies + serrure électronique classe 2 VDS.

Type de serrure

Type de serrure Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

Type de serrure

Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3ème erreur. Un code maître et un code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

Série Protect Fire

Assurer l'avenir et le développement de votre entreprise en protégeant sa mémoire :

- Le vol, le vandalisme et l'espionnage des informations vitales de votre entreprise peuvent compromettre son avenir.
- Lors d'un incendie, vos documents papier se détruisent dès 178°C. D'après les statistiques des pompiers, 70% des entreprises sinistrées disparaissent dans les 3 ans qui suivent un incendie ! Les armoires ignifuges protect fire offrent une protection optimale à vos documents : • Protection anti-feu norme européenne en 1047.1 / s60p
- Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- Protection contre l'eau en cas d'inondation ou d'aspersion lors d'un incendie.
- Protection contre le rayonnement électromagnétique.
- Coloris gris ral 9006

Modèle	Dim. extérieur HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Nbre de tablettes dossiers suspendus	Volume en litres	Poids en kg
Protect Fire 50	490 x 540 x 500	360 x 415 x 320	1		48	125
Protect Fire 221	1140 x 705 x 470	1054 x 605 x 339	3		221	270
Protect Fire 246	1000 x 980 x 460	920 x 880 x 305	2		246	355
Protect Fire 290	1505 x 705 x 470	1422 x 605 x 339	3		290	350
Protect Fire 450	1505 x 888 x 545	1450 x 775 x 403	-	3 +1 rail dans le haut	450	450
Protect Fire 550	1505 x 888 x 545	1785 x 775 x 403	-	4 +1 rail dans le haut	550	530
Protect Fire 710	1885 x 1080 x 545	1800 x 980 x 403	-	4 +1 rail dans le haut	710	650

Type de serrure

Serrure de coffre-fort WITTKOPP classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâble, temporisation après la 3ème erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmable. Alimentation par pile, 9 volts Alcaline.

Type de serrure

Type de serrure Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

Série Zephir Duo

Classe 1 • Norme Européenne EN 1143-1 • Label Euro/VDS • Valeur assurable : 25 000 € Ignifuge papier 30 minutes • Norme Européenne EN 15659 • Label S30P

Construction renforcée avec 4 parois défensives et remplissage ignifuge - blindage au manganèse des systèmes de condamnation - ouverture de la porte à 180° - tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40mm - verrouillage de la porte par pènes tournants chromes, anti sciage - 1 trou de scellement à la base 14mm (trou pour fixation murale en option).

Type de serrure

Serrure électronique Wittkopp avec audit

- Classe 2 VDS

- 1 000 000 de combinaisons

- Temporisation après la 3e erreur
- 1 code maître / 9 codes utilisateurs
- Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs)
- Fonction ouverture code conjoint
- Fonction temporisation a l'ouverture de 0 à 99 minutes. En option : Fonction plages horaires d'ouverture. Audit horodaté des 250 derniers événements.

Type de serrure

Serrure électronique Classe 2 VDS plus serrure à clé A2P.

Type de serrure

Type de serrure Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

Type de serrure

Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3ème erreure. Un code maître et un code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.