Qualitätsarmaturen seit 1920

Armaturen

für Gewerbe und Industrie

Berluto

Vertrieb in der Schweiz:

Robinex AG

Tel. 062 787 70 00

eMail: info@robinex.ch

www.robinex.ch

Druckminderer

Schwimmerventile

Schmutzfänger

Wasser
Trinkwasser
Seewasser

Sonstige
flüssige
Medien

Druckluft
Gase
Dampf

Made in Germany



Für Druckluft & Gase...

DRV Baureihe 200: Druck sensibel & genau regeln

DRV der 200er Baureihe regeln den Hinterdruck sehr sensibel; sie besitzen eine hohe Einstellgenauigkeit und ein besonders gutes Ansprechverhalten aufgrund geringer Reibung der wenigen beweglichen Innenteile. Sie werden vorzugsweise zur Druckreduzierung von Druckluft, Stickstoff und sonstigen neutralen, nicht brennbaren Gasen eingesetzt. Werden nur kleinere Durchflussleistungen benötigt, lassen sie sich auch für Wasser und sonstige neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten benutzen. Ventilsitze und Gehäuse bestehen aus korrosionsfestem Rotguss, die Federhauben aus Messing (ab DN 32 aus Grauguss), als Dichtungsmaterial kommt NBR und CR zum Einsatz. Die Niederdruckausführung DRV 250 hat eine besonders große Steuermembran, die Hochdruckausführungen 225/235 und 226 weisen statt einer Membran einen robusten Steuerkolben aus Messing auf. Alle DRV dieser Baureihe werden mit Innengewindeanschlüssen gemäß DIN ISO 228 geliefert, die mittleren Druckbereiche auch mit Flanschanschlüssen und in DIN-Baulänge (DRV 230/235).

PN bar	p_2 bar	Nennweiten	kvs m³/h	Innengewinde DRV - Typ	Flansch DRV - Typ
25	0,2 - 2,0	DN8 - DN50	0,5 - 7,2	DRV 250	
25	1,5 - 8,0*)	DN8 - DN50	0,5 - 7,2	DRV 200	DRV 230
40	1,5 - 20	DN8 - DN50	0,5 - 7,2	DRV 225	DRV 235
60	20 - 45	DN8 - DN20	0,5 - 1,3	DRV 226	

*) auch als G-Ausführung mit Hinterdruckbereich 0,8 - 8,0 bar lieferbar

Für Trinkwasser...

Berluto Trinkwasser-Druckminderer sind Spitzenqualität und tausendfach im täglichen Einsatz bewährt. Ein aus Rotguss bestehendes Markenprodukt aus deutscher Fertigung: Mit weniger sollte man sich nicht zufrieden geben, denn schließlich ist Trinkwasser ein wertvolles Lebensmittel.

DRV 402-6 / DRV 403-6: Bewährte Markenqualität

DRV 403-6 Trinkwasser-Druckminderer entsprechen den Vorschriften der Trinkwasserverordnung, die Gehäuse werden aus hochwertigem Rotguss gefertigt. Damit übertreffen sie alle Anforderungen der DIN 50930-6 und hinsichtlich Beständigkeit und Korrosionsfestigkeit alle einfacheren Druckminderer, die aus Messing hergestellt sind. Die verwendeten Kunststoffteile entsprechen den KTW-Empfehlungen, die Druckminderer werden nach den Vorschriften der DIN EN 1567 geprüft, sind DVGW-zertifiziert, schallschutzgeprüft und verfügen über eine wartungsfreundlich auswechselbare Reglerkartusche.
DRV 403-6 ist vorrangig für Einfamilien- und kleinere Mehrfamilienhäuser geeignet, für größere Wohnanlagen empfiehlt sich die Baureihe DRV 402-6.

	DRV 403-6*)				DRV 402-6*)		
Nennweite	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65
Gewinde R	1/2“	3/4“	1“	1 1/4“	1 1/2“	2“	2 1/2“
kvs [m³/h]	2,9	3,9	5,4	6,1	9,0	13,0	20,0

*) Alle Trinkwasser-Druckminderer sind serienmäßig für einen Nenndruck von max. 16 bar, ein Hinterdruckbereich von 1,5 bis 6 bar und eine max. Medientemperatur von 75°C ausgelegt. Sonderausführungen sind auf Anfrage selbstverständlich möglich.

DRV 403-6: Passt immer!

Eine Verringerung des Versorgungsdrucks führt zu erheblichen Wassereinsparungen ohne spürbaren Komfortverlust. Deshalb ist es heute besonders wichtig, einen zuverlässig arbeitenden Druckminderer im Haus zu haben. Und wenn die Anlage in die Jahre gekommen ist, sollte man über den rechtzeitigen Austausch des Druckminderers nachdenken.
Dies ist besonders einfach und kostengünstig, wenn das Austauschventil das gleiche Einbaumass besitzt; deshalb bieten wir jetzt Ausführungen mit angepassten Einbaumassen (Ausführung A oder B) an, so dass an Stelle des alten Druckminderers jederzeit ein hochwertiger Berluto DRV 403-6 eingesetzt werden kann.

Einbaumasse DRV 403-6 [mm]				
Nennweite	DN15	DN20	DN25	DN 32
Ausführung A	78	78	90	100
Ausführung B	80	90	100	105

Vertrieb durch: Robinex AG
062 787 70 00, info@robinex.ch

DRV 502-6 / DRV 602-6: Trinkwasser-Profis mit Flansch

Für große Trinkwasser-Versorgungsanlagen sind die Flanschdruckminderer der Baureihen DRV 502-6 und DRV 602-6 besonders geeignet. Auch bei diesen großen Armaturen bestehen die medienführenden Gehäuse vollständig aus Rotguss - damit sind anfällige Beschichtungen unnötig. Der Trinkwasserschutz ist gewährleistet, Korrosion ist kein Thema.

DRV 502-6*)			DRV 602-6*)		
Nennweite	DN65	DN80	DN80	DN100	DN125
Flansch-Ø [mm]	185	200	200	220	270
Baulänge [mm]	290	310	310	350	400
kvs [m³/h]	20	60	60	80	130

Für aggressive Medien...

aus Edelstahl

Diese neuen Druckminderer-Baureihen werden vollständig aus V4A (1.4408) gefertigt und in der Standardausführung mit FPM-Dichtungen ausgerüstet (andere Dichtungsmaterialien sind optional möglich). Damit eignen sie sich besonders für kritische Medien, wie aggressive Gase und Flüssigkeiten oder z.B. vollentsalztes Wasser; die Medientemperaturen dürfen bis zu 190°C betragen.

NEU ab Mitte 2014

DRV Baureihen 700 und 800

Zur optimalen Anpassung an den Einsatzzweck stehen für verschiedene Druckbereiche geeignete Ausführungen der Regler zur Verfügung (Niederdruck, Hochdruck und Normaldruckbereich). Zusätzlich wird durch die integrierte Vordruckentlastung auch bei stark schwankendem Vordruck ein absolut konstanter Hinterdruck gewährleistet. Alle Regler-Komponenten und der integrierte Schmutzfänger sind in einer Kartusche zusammengefasst, die ohne Ausbau der Armatur einfach gereinigt oder getauscht werden kann. Dadurch werden Aufwand und Kosten für die Wartung gering gehalten.
Die moderne und strömungstechnisch optimierte Konstruktion bietet hohe Durchflussleistungen bei kompakten Abmessungen; auch wird durch die Verwendung einer nicht steigenden Spindel nur wenig Einbauraum benötigt. Mit elektropolierten Oberflächen stellen die Armaturen nebenbei auch ein optisches „High Light" jeder Anlage dar.
In der Standardausführung sind die Anschlüsse der DRV 700 mit Muffen-Innengewinde (ISO 228), die der DRV 800 mit Flanschen (DIN EN 1092) versehen. Natürlich sind auch hier auf Anfrage Sonderausführungen möglich, wie z.B. NPT-Gewinde, ANSI Flansche, Schweißenden oder Milchrohrverschraubungen.
Druckminderer der Baureihen DRV 700 und DRV 800 sind ab Mitte 2014 lieferbar.

NEU ab Mitte 2014

PN bar	p_2 bar	Nennweiten	kvs m³/h	Innengewinde DRV - Typ	Flansch DRV - Typ
25	0,2 - 2	DN15 - DN50	2,9 - 13	DRV 750	DRV 850
25	1,5 - 6	DN15 - DN50	2,9 - 13	DRV 702	DRV 802
25	0,5 - 4	DN15 - DN50	2,9 - 13	DRV 772	DRV 872
25	1,5 - 10	DN15 - DN50	2,9 - 13	DRV 708	DRV 808
25	0,5 - 9	DN15 - DN50	2,9 - 13	DRV 778	DRV 878
40	1,5 - 12	DN15 - DN50	2,9 - 13	DRV 724	DRV 824
40	2,0 - 20	DN15 - DN50	2,9 - 13	DRV 725	DRV 825

Für beliebige Medien ...
aus Rotguss

Bei der Verwendung fast beliebiger flüssiger Medien (aber auch bei Druckluft und neutralen Gasen, wenn sehr hohe Durchflüsse gefordert sind) schlägt die Stunde für unsere Industrie-Druckminderer der Typenreihen DRV 300, DRV 400, DRV 500 und DRV 600.



Hohe Temperaturen?
Serienmäßig sind diese Armaturen für eine max. Medientemperatur von 75°C ausgelegt. Mit den optional lieferbaren Spezialdichtungen und Innenteilen können wir auf Wunsch die meisten Ventile auch für Medientemperaturen von bis zu 190°C auslegen.

Warum Rotguss?
Die Gehäuse unserer DRV bestehen vollständig aus Rotguss - das macht sie so robust, korrosionsfrei und nicht nur für kostbares Trinkwasser, sondern für fast alle Medien geeignet. Ganz ohne aufwendige Beschichtungen, wie man sie sonst bei Druckminderern aus minderwertigerem Material findet. Und eine Beschichtung, die es nicht gibt, kann auch nicht beschädigt werden!

Problematische Medien?
Die Standardausführungen sind für Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten, für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet. Wir liefern aber fast alle Typen auch speziell ausgerüstet für Trinkwasser, Kalt-, Warm- und Heißwasser, Seewasser, verdünnte Säuren und Laugen, Öle, Kraftstoffe, flüssige Lebensmittel, Klebstoffe, Schäume, Gase, Druckluft u.v.m.

Qual der Wahl?
Kein Problem: Bei der Auswahl des idealen DRV sind wir gerne behilflich: Nennen Sie uns gewünschte Durchflussmenge, Vordruck, Hinterdruck, Temperatur und Medium - wir liefern Ihnen kurzfristig den passenden DRV in bekannt hoher Berluto-Qualität!

DRV Baureihen 300, 400 und 500

Zwei Baugrößen (A und B) decken einen Nennweitenbereich von DN15 bis DN65 bzw. DN80 (Flansch) und einen Durchflussbereich von 2,9 bis 24 m³/h (kvs-Wert, s.u.) ab. Für maximale Vordrücke (Nenndruck PN) von 16 und 25 bar ausgelegt, bieten diese DRV-Typen ein breites Spektrum einstellbarer Hinterdruckbereiche p_2, vom Niederdruckbereich mit 0,2..2,0 bar bis hin zum Hochdruckbereich mit 2,0..20 bar. Auch in der Anschlussform gibt es wenig Einschränkungen: Fast alle Typen und Größen gibt es mit ISO-Innengewinde-, Außengewinde- oder Flanschanschluss. Beim Außengewindeanschluss kann zusätzlich noch zwischen Gewinde- oder Löttüllen gewählt werden (auch Pressfittinge führender Hersteller passen!).



PN bar	p_2 bar	Nennweiten	kvs m³/h	Innengewinde DRV - Typ	Außengewinde DRV - Typ	Flansch DRV - Typ
16	0,2 - 2	DN15 - DN80	2,9 - 24	DRV 350[1)]	DRV 450[2)]	DRV 550
25	1,5 - 6	DN15 - DN80	2,9 - 24	DRV 302[1)] / 303[3)]	DRV 402[2)] / 403[3)]	DRV 502
25	0,5 - 4	DN15 - DN80	2,9 - 24	DRV 372[1)] / 373[3)]	DRV 472[2)] / 473[3)]	DRV 572
25	1,5 - 10	DN15 - DN80	2,9 - 24	DRV 308[1)]	DRV 408[2)]	DRV 508
25	0,5 - 9	DN15 - DN80	2,9 - 24	DRV 378[1)]	DRV 478[2)]	DRV 578
25	1,5 - 12	DN15 - DN80	2,9 - 24	DRV 324[1)]	DRV 424[2)]	DRV 524
25	2,0 - 20	DN15 - DN80	2,9 - 24	DRV 325[1)]	DRV 425[2)]	DRV 525

1) Innengewinde-Typen (DRV 3xx) nur bis DN50 (kvs bis 13 m³/h)
2) Aussengewinde-Typen (DRV 4xx) nur bis DN65 (kvs bis 20 m³/h)
3) Typen DRV 303,373,403,473 nur PN16 und nur bis DN32 (kvs bis 6,0 m³/h)

DRV Baureihe 600



Wenn die Durchsatzmengen der oben beschriebenen DRV-Typen nicht ausreichen, dann helfen unsere großen Flanschdruckminderer der Baugröße C weiter. Außerdem entsprechen die Baulängen der EN 558, wodurch sich eine leichte Austauschbarkeit ergibt. Wichtig zu wissen: Bei Berluto besteht auch bei diesen großen Ventilen das medienführende Gehäuse vollständig aus Rotguss!

PN bar	p_2 bar	Nennweiten	kvs m³/h	Flansch DRV - Typ
16	1,5 - 6	DN80 - DN125	60 - 130	DRV 602
16	0,5 - 4	DN80 - DN125	60 - 130	DRV 672
16	3,0 - 10	DN80 - DN125	60 - 130	DRV 608
16	0,5 - 9	DN80 - DN125	60 - 130	DRV 678
25	4,0 - 12	DN80 - DN100	60 - 80	DRV 624

Der kvs-Wert

Der kvs-Wert ist der Durchfluss mit Wasser bei 5..30°C, einer Druckdifferenz von 1 bar und voll geöffnetem Ventil. Den Durchfluss Q bei der Druckdifferenz Δp (in bar) für das Medium mit der Dichte ρ (in kg/l) ergibt sich wie folgt:

$$Q\ [m^3/h] = kvs\ [m^3/h] \cdot \sqrt{\Delta p/\rho}$$

Niveau regeln...

Besonders robuste und zuverlässig funktionierende Schwimmerventile legten den Grundstein für unser heutiges Armaturenprogramm:
Der Düsseldorfer Installateur Jean Bergner erhielt 1917 das Deutsche Reichspatent für seine wegweisende Konstruktion eines neuartigen Schwimmerventils und gründete 1920 die Firma Berluto.

Zunächst im Wesentlichen für Toilettenspülungen gedacht, haben unsere Schwimmerventile längst andere Anwendungen erschlossen und werden zur Befüllung von Systemtrennungs- und Vorratsbehältern bzw. deren Niveauregelung - beispielsweise in Geflügeltränken, Luftbefeuchtungsanlagen, Autowaschstraßen, Druckerhöhungsanlagen, Teichanlagen u.v.m. - in Landwirtschaft und Industrie weltweit genutzt. Dabei ist unsere Technik immer noch so modern und up-to-date, dass sie sogar von der Luftfahrtindustrie eingesetzt wird.
Ohne jede Hilfsenergie und empfindliche Sensorik regeln sie zuverlässig Zufluss und Niveau - nach der Devise: Einbauen und vergessen. Und damit nicht genug: Sollten besonders aggressive oder abrasive Medien zum Einsatz kommen, lassen sich bei vielen unserer Schwimmerventile die einzigen echten Verschleißteile - nämlich Düse und Dichtung - problemlos auswechseln. Das ist längst nicht immer eine Selbstverständlichkeit.

Unabhängig davon, welches Medium Sie einsetzen wollen oder welche Durchflüsse erforderlich sind: Bei uns werden Sie ein passendes Schwimmerventil finden, aus Messing, Rotguss oder Edelstahl, mit Dichtungen aus NBR oder FPM, mit Schwimmern aus Hostalen (PE), Kupfer oder V4A-Edelstahl.



Serie SV: Für kleine Vorratsbehälter

Die kleine Baureihe SV beginnt mit SV 94 aus Messing (wahlweise mit Kunststoff- oder Messingdeckel) für kleine Durchflüsse und Drücke (bis 6 bar). Bei höheren Zuleitungsdrücken (bis 12 bar) empfehlen wir das vollständig aus Messing gefertigte Ventil SV 26. Der neueste Vertreter der Baureihe ist das SV 45, ganz aus Edelstahl (V4A) gefertigt und für Zuleitungsdrücke bis zu 10 bar geeignet. Zu allen Ventilen der SV-Serie erhalten Sie bei uns passende Schwimmerkugeln, wahlweise aus Hostalen (PE), Kupfer oder Edelstahl (V4A).

Typ	p_{max} / bar	Nennweiten	kvs / m³/h	Ventilgehäuse	Dichtung	Schwimmer
SV 94	6	DN 10 - DN 15	0,2 - 0,3	Messing	NBR	PE, Kupfer, V4A
SV 26	12	DN 10 - DN 15	0,3 - 0,4	Messing	NBR	PE, Kupfer, V4A
SV 45	10	DN 10 - DN 20	0,3 - 0,4	Edelstahl (V4A)	FPM	PE, Kupfer, V4A

Schwimmerventile

KSV 10

Serie KSV: Allrounder aus Rotguss oder Edelstahl

Die KSV-Serie ist der „Allrounder" im mittleren Bereich, falls SV-Ventile zu klein und RSV/ESV-Ventile zu aufwendig sind. KSV-Ventile arbeiten mit einer robusten Kolbensteuerung. Bei KSV 10 bestehen die Gehäuse aus hochwertigem Rotguss, KSV 80 ist komplett aus Edelstahl hergestellt. Düsen und Dichtungen sind bei allen Modellen problemlos auswechselbar.

Darüber hinaus sind KSV-Ventile besonders kostengünstig und in den Abmessungen kompatibel zu einer Vielzahl anderer Industrie-Schwimmerventile. Dazu liefern wir passende Schwimmer, wahlweise aus Kupfer, HDPE oder Edelstahl (V4A).


KSV 80

Typ	p_{max} / bar	Nennweiten	kvs / m³/h	Ventilgehäuse	Dichtung	Schwimmer
KSV 10	6, 8, 12	DN 15 - DN 25	2,3 - 6,0	Messing	NBR	Kupfer, HDPE, V4A
KSV 80	6, 8, 12	DN 10 - DN 25	2,6 - 6,7	Edelstahl (V4A)	FPM	Kupfer, HDPE, V4A

RSV G

Serie RSV: Besonders robuste Reservoir-Ventile

Schwimmerventile der RSV-Serie sind immer dann gefragt, wenn besonders robuste Ventile für hohe Zuleitungsdrücke und/oder große Durchflüsse erforderlich sind. RSV gibt es in geschlossener (RSV G) und offener Bauart (RSV O), wobei Zuleitungsdrücke bis 12 bar und kvs-Werte von 1,2 m³/h (DN 10) bis hin zu 72 m³/h (DN 80) ermöglicht werden. Durch die besondere Hebelübersetzung können RSV-Ventile mit vergleichsweise kurzen Schwimmerstangen auskommen. Die Dichtung lässt sich im Einbauzustand inspizieren und ggf. austauschen. Die Ventile werden entweder komplett aus Messing oder aus Edelstahl (RSV VA) gefertigt. RSV VA ist mit Dichtungen aus FPM ausgerüstet und erlaubt Medientemperaturen bis zu 190°C.
Für alle RSV liefern wir passende Schwimmer, wahlweise aus Kupfer oder Edelstahl (V4A).

RSV VA

Typ	p_{max} / bar	Nennweiten	kvs / m³/h	Ventilgehäuse	Dichtung	Schwimmer
RSV O	6, 8, 12	DN 10 - DN 80	1,2 - 72	Messing	NBR	Kupfer, V4A
RSV G	6, 8, 12	DN 10 - DN 80	1,9 - 48	Messing	NBR	Kupfer, V4A
RSV VA	6, 8	DN 15 - DN 65	2,1 - 48	Edelstahl (1.4571)	FPM	V4A

Schwimmerventile

Serie ESV: Hochleistungsventile aus Edelstahl

Die Hochleistungs-Schwimmerventile der neuen ESV-Serie stellen eine nochmalige Weiterentwicklung der bewährten RSV-Serie dar. Die ESV-Ventile bieten eine optimale Medienresistenz durch die ausschließliche Verwendung von Edelstahl (V4A); durch die druckfeste Abdichtung der Ventilgehäuse sind sie nicht nur für den Behältereinbau, sondern auch als Rohrleitungsventile geeignet.
Die Ventile sind extrem robust und langlebig und durch ihre besondere Bauart auch äußerst unempfindlich gegenüber Verschmutzungen. Die besondere Hebelübersetzung erlaubt die Verwendung von vergleichsweise kurzen Schwimmerstangen. Die Ventildichtung lässt sich im Einbauzustand inspizieren und ggf. austauschen.

Der Zuleitungsdruck darf bis zu 12 bar betragen, die maximal zulässige Medientemperatur liegt bei 190 °C. Im Betrieb wird eine hohe Durchflussleistung erzielt, die kvs-Werte reichen von 3,7 m³/h (DN 15) bis hin zu 60 m³/h (DN 80).
Die Ventile werden mit unterschiedlichen Anschlusskonfigurationen geliefert:
ESV 80 G/G: Eingang und Ausgang Gewindeanschluss
ESV 80 F/G: Eingang Flansch-, Ausgang Gewindeanschl.
ESV 80 F/F: Eingang und Ausgang Flanschanschluss

Für alle ESV 80 liefern wir passende Schwimmer, vorzugsweise aus Edelstahl (V4A).

Typ	p_{max} / bar	Nennweiten	kvs / m³/h	Ventilgehäuse	Dichtung	Schwimmer
ESV 80 G/G	6, 8, 12	DN 15 - DN 80	3,7 - 60	Edelstahl (V4A)	FPM	V4A
ESV 80 F/G	6, 8, 12	DN 40 - DN 80	14 - 60	Edelstahl (V4A)	FPM	V4A
ESV 80 F/F	6, 8, 12	DN 40 - DN 80	14 - 60	Edelstahl (V4A)	FPM	V4A

Filtern...



SF: Qualitäts-Schmutzfänger aus Rotguss oder Edelstahl

Schmutzfänger dienen zur Filtration von neutralen, nicht klebenden Flüssigkeiten und neutralen, nicht brennbaren Gasen; sie schützen Anlagen vor Beschädigung durch Schweißperlen, Dichtungsmaterial, Kesselstein, Rost und anderen Schmutzpartikeln. Auch bei diesen einfachen Armaturen achten wir auf höchste Qualität: Die einzigartigen Berluto-Schmutzfänger der Baureihe F mit Doppelfeinsieb schaffen deutlich mehr Sicherheit.

Typ	Max. Druck / Temp.	Baugrössen	Siebart (Maschenweite)	Werkstoff Gehäuse, Dichtung
SF 01 N	16 bar / 90 °C	DN 10 - DN 65	Einfachsieb (0,6)	Rotguss, NBR/FPM
SF 01 F	16 bar / 90 °C	DN 10 - DN 65	Doppelfeinsieb (0,25/0,6)	Rotguss, NBR/FPM
SF VA F	40 bar / 90 °C	DN 15 - DN 50	Doppelfeinsieb (0,25/0,6)	V4A (1.4408), EPDM
SF 01 F -6*)	16 bar / 90°C	DN 10 - DN 65	Doppelfeinsieb (0,25/0,6)	RG5-bleiarm, NBR (KTW+W270)

*)Die Materialien entsprechen der aktuellen Trinkwasserverordnung gültig ab 01.12.2013.

ROBINEX AG

Firmengeschichte

1979 wird die Firma ROBINEX AG von Arthur Schlaginhaufen gegründet, mit dem Ziel Braukmann Armaturen in der Schweiz zu vertreiben.

Anfange der 80er Jahre hat die Firma ROBINEX AG zur Ergänzung des Braukmann Sortiments die Eigenmarke „Helveticus" in den Markt eingeführt. Die Marke Helveticus wurde bis anfangs der Jahrtausendwende erfolgreich auf dem Schweizer Markt vertrieben.

Ende der 80er Jahre wurde die Firma Braukmann in Moosbach (D) von der Firma Honeywell übernommen. Die Firma ROBINEX AG hat Ihre Eigenständigkeit bewahrt und konnte die guten Handelsbeziehungen mit der Firma Braukmann auch nach der Übernahme der Verkaufsaktivitäten in der Schweiz durch die Firma Honeywell weiterführen. Die Anlehnung an das Honeywell Sortiment hat zu einer positiven Erweiterung des Angebotes geführt.

2013 konnte die Firma ROBINEX AG die Zusammenarbeit mit der Firma Berluto-Armaturen in Tönisvorst (D) intensivieren mit dem Ziel die hochwertigen Berluto Druckreduzier- und Schwimmerventile dem Schweizer Markt näher zu bringen.

Das breite Wissen im Bereich Druckreduzierventile, Sicherheitsventile, Filter und anderer Rohrarmaturen konnte die ROBINEX trotz des Übergangs vom Hersteller zum reinen Handelsunternehmen, im Hause bewahren.

Heute Verkauft die Firma ROBINEX AG Qualitäts-Armaturen für fast jede Anwendung.

Robinex AG

Alte Distelbergstrasse 1
5035 Unterentfelden

Tel: 062 787 70 00
Fax: 062 787 70 01
eMail: info@robinex.ch
www.robinex.ch

Berluto

© 2013 Berluto Armaturen-GmbH Germany