

TDM JACK-LINE S A

chaussures professionnelles



Téléphone 026 350 6000 Fax 026 350 6009 E-mail : office@tdm.ch

www.tdm.ch

Chaussures de sécurité selon ISO EN 20345 Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



Mustang S1P

Gr. 36 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S1P SRC. Tige en maille 3D et insert cuir. Doublure Air-System Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large et semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S1P SRC. Obermaterial aus gelochtem Wildleder und atmungsaktives 3D-Typ-Material. Angenehmes, strapazierbares Air-System-Futter. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 45814 CK



Cesna S3

Gr. 38 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir et microfibre. Languette fermée et matelassée. Doublure Air-System Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large et semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Leder und Microfibre, mit gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Air-System-Futter. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 45817 CK



Dakar S1P

Gr. 37 – 46

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S1P SRC HRO. Tige en cuir croute, avec languette fermée et matelassée. Doublure Breath-Active. Semelle nitrile, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°. Embout composite & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Veloursleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Breath-Active-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°. Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 64268 CK



Daytona S3

Gr. 37 – 46

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC HRO. Tige en cuir pleine fleur, avec languette fermée et matelassée. Doublure Breath-Active. Semelle nitrile, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°. Embout composite & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Vollrindleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Breath-Active-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°. Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 64262 CK

Chaussures de sécurité selon ISO EN 20345

Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



Sprint S1P

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité sport selon EN 20345 S1P HRO SRC. Tige en maille aërowork et insert cuir. Semelle PU-TPU antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°. Embout composite large et semelle antiperforation K-Flex.

Sport-sicherheitsschuh nach EN 20345 S1P HRO SRC. Obermaterial: abriebfestes, atmungsaktives Aerowork Mesh. Antistatische PU-TPU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°. Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 64139 CK



Air-Race S1P

Gr. 36 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S1P SRC. Tige en maille 3D et insert cuir. Doublure aérée, semelle PU-Nitrile antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S1P SRC. Obermaterial aus gelochtem Wildleder und atmungsaktives 3D-Typ-Material. Angenehmes, strapazierbares. Antistatische PU-Nitril Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 3160 CK



Breeze S3

Gr. 38 – 47

Chaussure de sécurité sport selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir waterproof, avec languette fermée et matelassée. Doublure Solidbreath. Semelle Pu bidensité, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRA. Obermaterial aus Waterproof-Leder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Silidbreath-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Bidensitäts-Pu-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 25011 AK



Calvi S3

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC HRO. Tige en cuir pleine fleur waterproof, avec languette fermée et matelassée. Doublure Air Mesh. Semelle PU-nitrile, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°. Embout composite & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC HRO. Obermaterial aus Waterproof-Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Air Mesh-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Pu-Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°. Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 64150 CK

Chaussures de sécurité selon ISO EN 20345 Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



Roster S3

Gr. 39 – 46

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir nubuk hydrofuge avec languette fermée et matelassée. Doublure Cambrelle. Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Nubuk-leder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Auswechsel-bare Einlegesohle. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 1404 AK



Garish S3

Gr. 38– 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir nubuk hydrofuge avec languette fermée et matelassée. Doublure Activebreath. Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3. Obermaterial aus Nubuk-leder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Activebreath-Futter. Auswechsel-bare Einlegesohle. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 24919 AK



Thesis S3

Gr. 39 – 46

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir nubuk hydrofuge avec languette fermée et matelassée. Doublure Activebreath. Semelle PU-TPU antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3. Obermaterial aus Nubuk-leder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Activebreath-Futter. Auswechsel-bare Einlegesohle. Antistatische PU-TPU Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 22411 AK



Braddock S3

Gr. 38 – 47

Chaussure de sécurité sport selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur, avec languette fermée et matelassée. Doublure Air Mesh. Semelle PU-TPU résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu & semelle antiperforation K-Flex.

Sportlicher Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Waterproof-Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Air Mesh-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. PU-TPU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 2550 AK

Chaussures de sécurité selon ISO EN 20345

Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



Pressing S3

Gr. 38 – 47

Chaussure de sécurité sport selon EN 20345 S3 SRA. Tige en cuir nubuck waterproof, avec languette fermée et matelassée. Doublure Air Mesh. Semelle EVA-nitrile, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRA. Obermaterial aus Waterproof Nubuck-Leder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Air Mesh-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. EVA-Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 1164 AK



Glove noir S3

Gr. 35 – 47

Chaussure de sécurité sport selon EN 20345 S3 SRA. Tige en cuir nubuck waterproof, avec languette fermée et matelassée. Doublure Air Mesh. Semelle EVA-nitrile, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRA. Obermaterial aus Waterproof Nubuck-Leder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Air Mesh-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. EVA-Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 1320 AK



Glove beige S3

Gr. 35 – 47

Chaussure de sécurité sport selon EN 20345 S3 SRA. Tige en cuir nubuck waterproof, avec languette fermée et matelassée. Doublure Air Mesh. Semelle EVA-nitrile, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRA. Obermaterial aus Waterproof Nubuck-Leder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Air Mesh-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. EVA-Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 1175 AK



Glove rouge S3

Gr. 35 – 47

Chaussure de sécurité sport selon EN 20345 S3 SRA. Tige en cuir nubuck waterproof, avec languette fermée et matelassée. Doublure Air Mesh. Semelle EVA-nitrile, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRA. Obermaterial aus Waterproof Nubuck-Leder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Air Mesh-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. EVA-Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 1110 AK

Chaussures de sécurité selon ISO EN 20345

Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



Score S1P

Gr. 36 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S1P SRC. Tige en cuir aéré. Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S1P SRC. Obermaterial aus gelochtem Wildleder. Gepolsterte Lasche. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe, und K-Flex Zwischensohle.

Art 1407 AK



Sirocco S1P

Gr. 36 – 48

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S1P SRC. Tige en cuir aéré. Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large et semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S1P SRC. Obermaterial aus gelochtem Wildleder. Gepolsterte Lasche. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 40107 CK



Voltor S3

Gr. 38 – 48

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur avec languette matelassée. Doublure Poromax. Semelle Extreme4, PU-TPU, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large et semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Angenehmes, strapazierbares Poromax-Futter. Obermaterial aus Vollleder mit geschlossener Lederlasche. Antistatische Extreme4 PU-TPU Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 41186 CK



Bern S3

Gr. 36 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Fermeture velcro. Tige en cuir avec languette matelassée. Doublure en cuir. Semelle PU bi-densité, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout acier large et semelle antiperforation inox.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Leder. Doppelklettverschluss Gepolsterte Lasche. Angenehmes, strapazierbares Leder-Futter. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Stahlkappe extraweit, und rostfreie Stahlzwischensohle.

Art 2232 SA

Chaussures de sécurité selon ISO EN 20345

Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



Vesta S2

Gr. 35 – 48

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S2 SRC. Tige en microfibre. Doublure Cambrelle+ avec Amicor, semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large.

Slipper-Sicherheitsschuh nach EN 20345 S2 SRC. Obermaterial aus Microfibre. Elastischer Einschlupf. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle+ mit Amicor-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem.

Art 1500 C



Paris S3

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur. Doublure On Stream. Semelle PU-2D, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Vollleder. Angenehmes, On Stream-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische PU-2D Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 19101 CK



Boréas S3

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3. Tige en cuir pleine fleur. Doublure en Cambrelle. Semelle PU-Nitrile, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Semelle intérieure interchangeable. Embout composite large et semelle antiperforation K-Flex.

Eleganter Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3. Obermaterial aus Vollleder. Angenehmes Cambrelle-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische PU-Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 1980 CK



Bell S1

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité type ville selon EN 20345 S1. Tige en cuir pleine fleur. Doublure en cuir. Semelle PU antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°. Embout acier.

Eleganter Sicherheitsschuh nach EN 20345 S1. Obermaterial aus Vollleder. Angenehmes Lederfutter. Antistatische PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°. Stahlkappe.

Art 1995 S

Chaussures de sécurité selon ISO EN 20345 Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



Alice S3

Gr. 36 – 41

Chaussure de sécurité dame selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir nubuck avec languette fermée et matelassée. Doublure Air Mesh. Semelle PU-TPU résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu & semelle antiperforation K-Flex.

Damen-Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Waterproof Nubuck-leder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Air Mesh-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. PU-TPU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 2549 AK



Aurélie & Lucie S3

Gr. 35 – 42

Chaussure de sécurité dame selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir et Cordura. Languette fermée et matelassée. Doublure Air-System. Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large et semelle antiperforation K-Flex.

Damen-Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Leder und Cordura, mit gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Air-System-Futter. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extra weit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 45805 CK Aurélie bas

Art 45807 CK Lucie haut



Blues S1P

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S1P SRC. Tige en coton renforcé. Doublure Textile. Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout acier large et semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S1P SRC. Obermaterial aus verstärkte Baumwolle. Vliesstoff-Futter. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Stahlkappe extra weit, und K-Flex Zwischensohle.

Art 1805 SK Blues bas Gr 35 – 46

Art 1806 SK Hi-Blues haut Gr 38 – 46



Soul S3

Gr. 38 – 46

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir fleur. Doublure Textile. Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout acier large et semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Vollleder. Vliesstoff-Futter. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Stahlkappe extra weit, und K-Flex Zwischensohle.

Art 1801 SK Soul bas

Art 1802 SK Hi-Soul haut

Chaussures de sécurité selon ISO EN 20345 Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



Run S3

Gr. 36 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir nubuck. Doublure Air-Mesh. Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout acier large et semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S1P SRC. Obermaterial aus Nubuck-Leder. Air-Mesh-Futter. Antistatische Bidentitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Stahlkappe extraweit, und K-Flex Zwischensohle.

Art 8592 SK Run bas

Art 8593 SK Hi-Run haut



Advance S3

Gr. 38 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir nubuck hydrofuge avec languette fermée et matelassée. Doublure Activebreath. Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3. Obermaterial aus Nubuckleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Activebreath-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Bidentitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 23710 AK Advance bas

Art 23721 AK Hi-Advance haut



Beat S3

Gr. 38 – 47

Chaussure de sécurité sport selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur, avec languette fermée et matelassée. Doublure Air Mesh. Semelle EVA-nitrile résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu & semelle antiperforation K-Flex.

Sportlicher Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Waterproof-Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Air Mesh-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. EVA-Nitril-Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 1319 AK Beat bas

Art 1318 AK Hi-Beat haut



Draft & Forward S3

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir et Cordura. Languette fermée et matelassée. Doublure tissu respirant. Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu et semelle antiperforation K-Flex. Livré avec lacets noirs et rouges

Damen-Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Leder und Cordura, mit gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Vliesstoff-Futter. Antistatische Bidentitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 1405 AK Draft bas

Art 1406 AK Forward haut

Chaussures de sécurité selon ISO EN 20345 Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



Breva & Mistral S3

Gr. 36 – 48

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure Cambrelle. Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 40108 CK Breva bas
Art 40109 CK Mistral haut



Condor & Falcon S3

Gr. 38 – 48

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur avec languette matelassée. Doublure Poromax. Semelle Extreme4, PU-TPU, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large et semelle antiperforation K-Flex. Overcap en TPU.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Angenehmes, strapazierbares Poromax-Futter. Obermaterial aus Vollleder mit geschlossener Lederlasche. Antistatische Extreme4 PU-TPU Sohle, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle. TPU-Überkappe.

Art 41174 CK Condor bas
Art 41175 CK Falcon haut



Intruder & Sentry S3

Gr. 36 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir nubuk hydrofuge avec languette fermée et matelassée. Doublure Easy Air. Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout Top Composite & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Nubuk-leder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Easy Air-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe Top Composite und K-Flex Zwischensohle.

Art 1692 CK Intruder bas
Art 1693 CK Sentry haut



Tiziano & Dechirico S3

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité sport selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir, semelle PU-TPU antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Semelle intérieure interchangeable. Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.

Sportlicher Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Leder. Gepolsterte und geschlossene Lasche. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische PU-TPU Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 1996 CK Tiziano bas
Art 1997 CK Dechirico haut

haussures de sécurité selon ISO EN 20345 Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



Morvan & Nimba S3

Gr. 38 – 48

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure Poromax. Semelle Extreme4 PU-TPU, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Poromax-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Extreme4 PU-TPU Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 16124 CK Morvan bas

Art 16107 CK Nimba haut



Baxter & Altai S3

Gr. 38 – 48

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure Poromax. Semelle Extreme4 PU-TPU, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Poromax-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Extreme4 PU-TPU Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 16101 CK Baxter bas

Art 16117 CK Altai haut



Château & Tour S3

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en Eco-leather lavable à 40° avec languette fermée et matelassée. Doublure polyester en nid d'abeille. Semelle PU antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 100°. Embout composite large & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Eco-leather waschbar bei 40°. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Futter aus Polyester mit Bienenwabenstruktur. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 100°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 1690 CK Château bas

Art 1691 CK Tour haut



Volga & Reno S3

Gr. 38 – 48

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir avec languette fermée et matelassée. Doublure Texelle. Semelle PU bi-densité Supergrip à gros profils, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout acier large et semelle antiperforation inox. Overcap en PU (Reno).

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Leder. Gepolsterte und geschlossene Lasche. Angenehmes, strapazierbares Texelle-Futter. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Stahlkappe, und rostfreie Stahlzwischensohle. PU-Überkappe (Reno).

Art 1825 SA Reno haut

Art 1826 SA Volga bas

Chaussures de sécurité selon ISO EN 20345 Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



Borneo S3

Gr. 39 – 46

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC HRO. Tige en cuir pleine fleur, avec languette fermée et matelassée. Doublure Breath-Active. Semelle nitrile, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°. Embout composite & semelle antiperforation acier.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC HRO. Obermaterial aus Vollrindleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Breath-Active-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°. Kunststoffkappe und rostfreie Stahlzwischensohle.

Art 63041 CA



Dint S3

Gr. 39 – 46

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC HRO. Tige en cuir nubuk hydrofuge avec languette fermée et matelassée. Doublure Activebreath. Semelle PU-Nitrile antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 HRO. Obermaterial aus Nubuk-leder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Activebreath-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische PU-Nitril-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 22021 AK



Cosmos S3

Gr. 38 – 48

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure Poromax. Semelle Extreme4 PU-TPU, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large & semelle antiperforation K-Flex. Overcap en TPU.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Poromax-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Extreme4 PU-TPU Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle. TPU-Überkappe.

Art 16122 CK



Victory S3

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure polyester en nid d'abeille. Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout acier large & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Stahlkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 1699 SK

Chaussures de sécurité selon ISO EN 20345

Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



K2 S3

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 345 S3 HRO HI. Tige en cuir fleur avec languette fermée et matelassée. Semelle PU-nitrile, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°. Isolation selon norme HI, pour pose d'enrobé. Crochets d'ouverture rapide de sécurité. Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.

Hoher Sicherheitsschuh nach EN 345 S3 HRO HI. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Futter. Antistatische PU-Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°. Spezielle Hitzeisolierung nach Norm HI. Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle. Sicherheitsschnellöffnung.

Art 1993 SK



Asphalt S2P

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S2P HRO HI. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Semelle nitrile, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°. Embout composite et semelle antiperforation K-Flex. Isolation selon norme HI, pour pose d'enrobé.

Hoher Sicherheitsschuh nach EN 20345 S2P HRO HI. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Futter. Antistatische PU-Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°. Spezielle Hitzeisolierung nach Norm HI. Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 1994 CK



Welder S3

Gr. 39 – 48

Chaussure de sécurité pour soudeur selon EN 20345 S3. Tige en cuir. Languette de protection des lacets en cuir. Semelle PU nitrile, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°. embout composite et semelle K-Flex antiperforation. Overcap.

Schweisser(-Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3. Obermaterial aus Leder. Geschlossene Lasche. Antistatische PU-Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°. Kunststoffkappe und K-Flex-Zwischensohle. Hochgezogene Gummi-Überkappe.

Art 2817 CK



Airpower X1 S3

Gr. 36 – 47

Chaussure de sécurité pour ambulanciers avec doublure en Gore-Tex selon la norme EN 20345 S3, en cuir pleine fleur. Système de fermeture rapide. Semelle nitrile, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 200°. Embout acier large et semelle antiperforation inox. Overcap en TPU.

Hoher Sicherheitsstiefel nach EN 20345 S3. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Gore-Tex Futter/Membrane. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Gummisohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 200°. Stahlkappe extraweit, dadurch sehr bequem und rostfreie Stahlzwischensohle. Schnürsystem mit Schnelleinstieg. TPU-Überkappe.

Art 2254 SA

Chaussures de sécurité avec doublure membrane Sicherheitsschuhe mit Membrane-Futter



Chagall S3

Gr. 36 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure Gore-Tex. Semelle PU-TPU, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large et semelle antiperforation K-Flex. Overcap en TPU.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Gore-Tex Futter/Membrane. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische PU-TPU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle. TPU-Überkappe.

Art 2565 CK



Worktex S3

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure membrane Coa-Tex. Semelle PU-TPU antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout acier large & semelle antiperforation inox.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Membran Coa-Tex Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Stahlkappe extraweit, dadurch sehr bequem und Stahlzwischensohle. Überkappe

Art 63112 SA



Bautex S3

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure membrane Coa-Tex. Semelle nitrile antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°. Overcap de protection. Embout acier large & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Membran Coa-Tex-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Nitrile-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°. Stahlkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle. Überkappe

Art 63175 SK



Vinson Pro S3

Gr. 38 – 48

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure membrane On-Tex. Semelle Extreme4 PU-TPU, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large & semelle antiperforation K-Flex. Overcap en TPU.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares On-Tex Futter-Membrane. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Extreme4 PU-TPU Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle. Gummi-Überkappe.

Art 16114 CK



Chaussures de sécurité avec doublure membrane Sicherheitsschuhe mit Membrane-Futter



Equinox S3

Gr. 38 – 48

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure Sympatex. Semelle Extreme4 PU-TPU, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large & semelle antiperforation K-Flex. Overcap en TPU.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Sympatex-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Extreme4 PU-TPU Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle. TPU-Überkappe.

Art 16112 CK



Airpower R3 S3

Gr. 36 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 HRO HI CI WR SRC. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure Gore-Tex. Semelle PU-Gummi, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 200°. Embout acier large et semelle antiperforation inox. Overcap en TPU.

Hoher Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 HRO HI CI WR SRC. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Gore-Tex Futter/Membrane. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische PU-Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 200°. Stahlkappe extraweit, dadurch sehr bequem und rostfreie Stahlzwischensohle. TPU-Überkappe.

Art 6041 SA



Trekker Pro S3

Gr. 36 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 HI CI WR HRO. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure Gore-Tex. Semelle nitrile, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 200°. Embout acier large et semelle antiperforation inox. Overcap en TPU.

Hoher Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 HI CI WR HRO. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Gore-Tex Futter/Membrane. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 200°. Stahlkappe extraweit, dadurch sehr bequem und rostfreie Stahlzwischensohle. TPU-Überkappe.

Art 2264 SA



Trekker Mountain S3

Gr. 36 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 HRO HI CI WR. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure Gore-Tex. Semelle nitrile, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 200°. Embout acier large et semelle antiperforation inox. Protection anti-coupure Classe 1 (20m/S).

Hoher Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 HRO HI CI WR. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Gore-Tex Futter/Membrane. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Gummi-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 200°. Stahlkappe extraweit, dadurch sehr bequem und rostfreie Stahlzwischensohle. Schnittschutz nach Klasse 1. TPU-Überkappe.

Art 2263 SA

Chaussures de sécurité doublure laine selon EN 20345 Sicherheitsschuhe mit Weblamm-Futter nach EN 20345



COFRA
BORN TO WORK



Barents S3

Gr. 39 – 47

Chaussure haute de sécurité selon EN 20345 S3 CI SRC. Tige en cuir avec languette fermée et matelassée. Doublure chaude en laine. Semelle PU bi-densités profils, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.

Winter-Sicherheitsstiefel nach EN 20345 S3 CI SRC. Obermaterial aus Leder. Gepolsterte und geschlossene Lasche. Angenehmes, warmes Weblamm-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 1856 CK



COFRA
BORN TO WORK



Bering S3

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Spécial frigo -30°. Tige en cuir Waterproof avec languette fermée et matelassée. Doublure Thinsulate. Semelle PU-TPU, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large et semelle antiperforation K-Flex. Overcap en TPU.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Spezial Frigo -30°. Obermaterial aus Waterproof-Leder mit gepolsterter und geschlossener Lederlasche. Thinsulate Fütterung. Antistatische PU-TPU Sohle, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex. TPU-Überkappe.

Art 2560 CK



MTS
MORE THAN SAFETY



Taurus S3

Gr. 38 – 48

Chaussure haute de sécurité selon EN 20345 S3. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure chaude en laine. Semelle PU bi-densité à gros profils, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large et semelle antiperforation K-Flex.

Winter-Sicherheitsstiefel nach EN 20345 S3. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, warmes Weblamm-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 16113 CK



MTS
MORE THAN SAFETY



Carlit S3

Gr. 38 – 48

Chaussure haute de sécurité selon EN 20345 S3. Tige en cuir. Doublure chaude en laine. Semelle PU bi-densité à gros profils, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large et semelle antiperforation K-Flex.

Winter-Sicherheitsstiefel nach EN 20345 S3. Obermaterial aus Leder. Angenehmes, warmes Weblamm-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 16131 CK

Chaussures de sécurité selon ISO EN 20345 Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



COFRA
BORN TO WORK



Police S3

Gr. 36 – 48

Chaussure de sécurité selon en 20345 S3. Tige en cuir pleine fleur et Cordura avec languette fermée et matelassée. Fermeture éclair latérale Doublure Cambrelle. Semelle PU-nitrile antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°. Embout composite & semelle antiperforation Flex.

Hoher Sicherheitsstiefel nach EN 20345 S3. Obermaterial aus Vollleder & Cordura. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische PU-Nitrile Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°. Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 6720 CK



COFRA
BORN TO WORK



Veteran S3

Gr. 40 – 47

Chaussure de sécurité selon en 20345 S3. Tige en cuir pleine fleur et Cordura avec languette fermée et matelassée. Fermeture éclair latérale Doublure Cambrelle. Semelle PU-nitrile antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°. Embout composite & semelle antiperforation Flex.

Hoher Sicherheitsstiefel nach EN 20345 S3. Obermaterial aus Vollleder & Cordura. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische PU-Nitrile Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°. Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 6722 CK



MAGNUM
ESSENTIAL EQUIPMENT



Stealth Force 8.0 S3

Gr. 37 – 48

Chaussure de sécurité selon en 20345 S3. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure Cambrelle. Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite & semelle antiperforation Flex.

Hoher Sicherheitsstiefel nach EN 20345 S3. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 6607 CK



MTS
MORE THAN SAFETY



Davis S3

Gr. 38 – 48

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure Poromax. Semelle Extreme4 PU-TPU, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Poromax-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Extreme4 PU-TPU Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 16110 CK

Chaussures de sécurité ESD selon ISO EN 20345 ESD-Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



Kress ESD S1P

Gr. 36 – 47

Chaussure de sécurité sport selon EN 20345 S1P ESD SRC. Tige en tissu Breatex avec languette fermée et matelassée. Doublure Sany-Dry. Semelle PU-TPU, ESD, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu et semelle K-Flex

Sportlicher Sicherheitsschuh nach EN 20345 S1P ESD SRC. Obermaterial aus Breatex. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Sany-Dry Futter. Auswechselbare Einlegesohle. PU-TPU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 2557 AK



Hermes ESD S3

Gr. 35 – 48

Chaussure de sécurité sport très légère selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir Nubuk hydrofuge pleine fleur avec languette matelassée. Doublure Cambrelle. Semelle PU-bidensité, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large et semelle K-Flex. Modèle ESD.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Waterproof Nubuk-leder. Gepolsterte Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle. . ESD-Modell (elektrostatische Entladung).

Art 1156 CK



Naxos ESD S1

Gr. 36 – 48

Sandale de sécurité sport selon EN 20345 S1 SRC. Tige en cuir fleur aéré avec languette matelassée. Doublure Cambrelle. Semelle PU-bidensité, ESD, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large. Modèle ESD.

Sicherheitssandale nach EN 20345 S1 SRC zum Schnüren. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem. ESD-Modell (elektrostatische Entladung).

Art 1822 C



Ventilo ESD S1

Gr. 36 – 48

Chaussure de sécurité sport selon EN 20345 S1 SRC. Tige en cuir nubuk et maille 3D. Languette matelassée. Doublure Cambrelle. Semelle PU-bidensité, ESD, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large. Modèle ESD.

Sicherheitsschuhe nach EN 20345 S1 SRC. Obermaterial aus Vollleder und . Gepolsterte Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. ESD Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem. ESD-Modell (elektrostatische Entladung).

Art 15176 C

Chaussures de sécurité ESD selon ISO EN 20345 ESD-Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



Flow ESD S3

Gr. 35 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3. Tige en cuir nubuk hydrofuge avec languette fermée et matelassée. Doublure Cambrelle. Semelle PU bi-densité ESD, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu large & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3. Obermaterial aus Nubukleder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. ESD Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alulappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 1160 AK



Imperial ESD S1P

Gr. 36 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S1P. Tige en cuir crouste avec languette matelassée. Doublure Top Lining. Semelle PU, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°. Embout composite large & semelle antiperforation HRP Insole. Modèle ESD.

Sicherheitssandale nach EN 20345 S1P. Obermaterial aus Wildleder. Gepolsterte Lederlasche. Top Lining-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°. Kunststoffkappe und HPR Insole Zwischensohle. ESD-Modell (elektrostatische Entladung).

Art 1697 CK



Lesser ESD S3

Gr. 36 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3. Tige en cuir pleine fleur avec languette fermée et matelassée. Doublure Top-Lining. Semelle PU, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°. Embout composite large & semelle antiperforation HRP Insole. Modèle ESD.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte Lederlasche. Top-Lining-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°. Kunststoffkappe und HRP Insole Zwischensohle. ESD-Modell (elektrostatische Entladung).

Art 1696 CK



London ESD S3

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir pleine fleur. Doublure On Stream. Semelle PU-2D, ESD, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout composite large & semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Vollleder. Angenehmes, On Stream-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. ESD PU-2D Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem und K-Flex Zwischensohle.

Art 19102 CK

Chaussures de sécurité ESD selon ISO EN 20345 ESD-Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



Sabeba ESD SB

Gr. 35 – 48

Sandale de sécurité selon EN 20345 SB A, E, SRA. Tige en cuir pleine fleur. Semelle Gummi, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°. Lit plantaire Abeba avec gel de confort. Embout acier. Modèle ESD.

Sicherheitsclog nach EN 20345 SB A, E, SRA. Obermaterial aus Vollleder. Auswechselbare Gel-Einlegesohle. Gummi-Sohle mit Shock-Absorber; öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°. Stahlkappe. ESD Modell (elektrostatische Entladung).

Art 31030 S blanc

Art 31035 S noir

ABEBA®
Berufs- und Sicherheitsschuhe



Sabevel ESD S1

Gr. 35 – 48

Sandale de sécurité selon EN 20345 S1 SRA. Tige en cuir pleine fleur. Fermeture velcro. Semelle Gummi, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°. Lit plantaire Abeba avec gel de confort. Embout acier. Modèle ESD.

Sicherheitssandale nach EN 20345 S1 SRA mit Velcro-Verschluss. Obermaterial aus Vollleder. Auswechselbare Gel-Einlegesohle. Gummi-Sohle mit Shock-Absorber; öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°. Stahlkappe. ESD-Modell (elektrostatische Entladung).

Art 31031 S blanc

Art 31036 S noir

ABEBA®
Berufs- und Sicherheitsschuhe



Securilab ESD SB

Gr. 36 – 46

Chaussure de sécurité selon la norme EN 20345 SB A, E, WRU, SRA. Tige en cuir pleine fleur et doublure en cuir. Semelle PU, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°. Embout acier large. Modèle ESD.

Sicherheitsclog nach EN 20345 SB A, E, WRU, SRA mit Schnallen-Verschluss. Obermaterial aus Vollleder. Angenehmes Leder-Futter. Sohle, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°. Stahlkappe. ESD Modell (elektrostatische Entladung).

Art 31000 S blanc

Art 31010 S noir

ABEBA®
Berufs- und Sicherheitsschuhe



Securclog ESD SB

Gr. 35 – 47

Sandale de sécurité selon EN 20345 SB A, E, SRA. Tige en cuir pleine fleur. Semelle PU, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°. Lit plantaire Abeba avec gel de confort. Embout acier. Modèle ESD.

Sicherheitssandale nach EN 20345 SB A, E, SRA. Obermaterial aus Vollleder. Gepolsterte Lasche. Angenehmes, strapazierbares Megal-Futter. Auswechselbare Gel-Einlegesohle. Antistatische PU-Sohle mit Shock-Absorber; öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°. Stahlkappe. ESD-Modell (elektrostatische Entladung).

Art 31041 S blanc

Art 31042 S noir

ABEBA®
Berufs- und Sicherheitsschuhe

Chaussures de sécurité selon ISO EN 20345 Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345



Abelab ESD SB

Gr. 36 – 48

Sandale de sécurité selon EN 20345 SB A, E, WRU, SRC. Tige en Loric. Semelle PU, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°. Lit plantaire Abeba avec gel de confort. Embout acier. Modèle ESD.

Sicherheitssandale nach EN 20345 SB A, E, WRU, SRC. Obermaterial aus Loric. Auswechselbare Gel-Einlegesohle. Antistatische PU-Sohle mit Shock-Absorber; öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°. Stahlkappe. ESD-Modell (elektrostatische Entladung).

Art 32120 S blanc

Art 32125 S noir

ABEBA®
Berufs- und Sicherheitsschuhe



Nuvolari S3

Gr. 36 – 47

Chaussure de sécurité sport selon EN 20345 S3 SRC. Tige en cuir avec languette fermée et matelassée. Doublure Sany-Dry. Semelle PU-TPU, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout alu & semelle antiperforation K-Flex.

Sportlicher Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Leder, Gepolsterte und geschlossene Lasche. Angenehmes, strapazierbares Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische PU-TPU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

Art 2553 AK

COFRA®
BORN TO WORK



Swing S3

Gr. 36 – 46

Chaussure de sécurité selon EN 20345 S3 SRC. Tige en microfibre. Doublure textile. Semelle PU bi-densité antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout acier large et semelle antiperforation K-Flex.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S3 SRC. Obermaterial aus Microfibre. Vliesstoff-Futter. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Stahlkappe extraweit, und K-Flex Zwischensohle.

Art 1808 SK



Semelle MTS - Sohle

Gr 35 – 48

Semelle de propreté en cuir et charbon actif, antistatique. Antistatische Einlegesohle aus Leder.

Art 3335

Semelle fraîcheur Bama - Frischesohle

Semelle de fraîcheur et d'hygiène, non-antistatique. Frische- und Hygienesohle, nicht antistatisch.

Art 1301 Men 40/41 42/43 44/45

Art 1302 Women 35/36 37/38 39/40 41/42

Kiwi Fresh-Force Spray (Odor-spray-odeur)

Art 3362

Chaussures de sécurité selon ISO EN 20345 "gamme blanche" Sicherheitsschuhe nach ISO EN 20345 "Weissbereich"



MTS
MORE THAN SAFETY

Luna S2

Gr. 35 – 48

Chaussure de sécurité selon la norme EN 20345 S2, pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Tige en Microfibre. Semelle PU bi-densité, antistatique, traitée anti-UV et antibactériens, résistante aux huiles, aux acides et à 130°. Embout composite large.

Slipper-Sicherheitsschuh nach EN 20345 S2. Obermaterial aus Microfibre; gegen UV-Strahlen und Bakterien behandelt. Elastischer Einschluß. Cambrelle-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem. Geeignet für die agroalimentarische Industrie und die pharmazeutische Industrie.

Art 2010 C



COFRA
BORN TO WORK

Cadmo S2

Gr. 35 – 47

Chaussure de sécurité selon la norme EN 20345 S2, pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Tige en Microtech. Doublure Texelle. Semelle PU mono-densité, antistatique, traitée anti-UV et antibactériens, résistante aux huiles, aux acides et à 130°. Embout acier.

Slipper-Sicherheitsschuh nach EN 20345 S2. Obermaterial aus Microtech, gegen UV-Strahlen und Bakterien behandelt. Elastischer Einschluß. Angenehmes, strapazierbares Texelle-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Stahlkappe. Geeignet für die agroalimentarische Industrie und die pharmazeutische Industrie.

Art 3477 S



MTS
MORE THAN SAFETY

Andros S2

Gr. 35 – 48

Chaussure de sécurité selon la norme EN 20345 S2, pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Tige en microfibre. Semelle PU bi-densité, antistatique, traitée anti-UV et antibactériens, résistante aux huiles, aux acides et à 130°. Embout composite large.

Knöchelhoher Slipper-Sicherheitsschuh nach EN 20345 S2. Obermaterial aus Microfibre; gegen UV-Strahlen und Bakterien behandelt. Elastischer Einschluß. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem. Geeignet für die agroalimentarische Industrie und die pharmazeutische Industrie.

Art 2020 C



COFRA
BORN TO WORK

Lamar S2

Gr. 39 – 47

Chaussure de sécurité selon la norme EN 20345 S2. Tige en microfibre. Chaussure conçue pour l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et les laboratoires. Semelle PU bi-densité, antistatique, traitée anti-UV et antibactériens, résistante aux huiles, aux acides et à 130°. Embout composite large.

Sicherheitsschuh nach EN 20345 S2. Obermaterial aus Microfibre; gegen UV-Strahlen und Bakterien behandelt. Geschlossene Lasche. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Bidensitäts-PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Kunststoffkappe extraweit, dadurch sehr bequem. Geeignet für die agroalimentarische Industrie und die pharmazeutische Industrie.

Art 3457 S

Chaussures & sandales de laboratoire ESD selon EN 20347

ESD Schuhe und Labor-Clogs nach EN 20347



Tabor ESD

Gr. 36 – 42

Sandale de laboratoire pour dame en cuir, selon EN 20347, avec bride de maintien pivotante, lit plantaire en cuir. Semelle PU antiglisse et antistatique. Talon 45 mm. Modèle ESD.

Damen-Clog nach EN 20347. Obermaterial aus Leder. Drehbarer Fersenriemen. Antistatische PU-Sohle; rutschhemmend. Absatz 45 mm. ESD-Modell (elektrostatische Entladung).

Art 5010 Blanc

Art 5011 Noir



Tabor aéré ESD

Gr. 36 – 42

Sandale de laboratoire pour dame en cuir aéré, selon EN 20347, avec bride de maintien pivotante, lit plantaire en cuir. Semelle PU ESD antiglisse. Talon 45 mm. Modèle ESD.

Damen-Clog nach EN 20347. Obermaterial aus Leder mit Lochung. Drehbarer Fersenriemen. ESD PU-Sohle; rutschhemmend. Absatz 45 mm. ESD-Modell (elektrostatische Entladung).

Art 5008 Blanc

Art 5009 Noir



Master ESD

Gr. 35 - 47

Sandale de laboratoire en cuir et doublure en cuir de veau, selon EN 20347, avec bride de maintien pivotante, lit plantaire en cuir. Semelle légère et très résistante en PU-nitrile, antiglisse. Modèle ESD.

Labor-Clog nach EN 20347. Obermaterial aus Vollleder. Drehbarer Fersenriemen. ESD PU-Gummi-Sohle; leicht und rutschhemmend. ESD Modell (elektrostatische Entladung).

Art 38200 Blanc

Art 38210 Noir



Master aéré ESD

Gr. 35 - 47

Sandale de laboratoire en cuir et doublure en cuir de veau aéré, selon EN 20347, avec bride de maintien pivotante, lit plantaire en cuir. Semelle légère et très résistante en PU-nitrile, antiglisse. Modèle ESD.

Labor-Clog nach EN 20347. Obermaterial aus Vollleder mit Lochung. Drehbarer Fersenriemen. ESD PU-Gummi-Sohle; leicht und rutschhemmend. ESD Modell (elektrostatische Entladung).

Art 35600

Chaussures & sandales de laboratoire ESD selon EN 20347

ESD Schuhe und Labor-Clogs nach EN 20347



Abecork ESD

Gr 35 - 47

Chaussure de travail très légère, en cuir selon EN 20347 OB, A, E, SRA. Semelle caoutchouc antistatique, résistante aux huiles et aux acides. Lit plantaire en liège. Modèle ESD.

Arbeitsschuh nach EN 20347 OB, A, E, SRA. Obermaterial aus Leder. Antistatische Gummi-Sohle; öl- und säurebeständig, rutschhemmend, sehr leicht, sehr bequem. Kork-Fussbett. ESD-Modell (elektrostatische Entladung).

Art 4090



Abebalsa ESD

Gr. 35 - 47

Chaussure de travail très légère, en cuir selon EN 20347 OB, A, E, SRA. Semelle caoutchouc antistatique, résistante aux huiles et aux acides. Lit plantaire en liège. Modèle ESD.

Arbeitsschuh nach EN 20347 OB, A, E, SRA. Obermaterial aus Leder. Antistatische Gummi-Sohle; öl- und säurebeständig, rutschhemmend, sehr leicht, sehr bequem. Kork-Fussbett. ESD-Modell (elektrostatische Entladung).

Art 4080 Blanc

Art 4085 Noir



Helsinki ESD

Gr. 35 - 48

Sandale de laboratoire en cuir, doublure absorbante, selon EN 20347 OB, A, FO, SRC, avec bride de maintien pivotante, lit plantaire interchangeable. Semelle PU antiglisse, légère et très résistante. Modèle ESD.

Labor-Clog nach EN 20347 OB, A, FO, SRC. Obermaterial aus Leder. Drehbarer Fersenriemen. PU-Sohle; leicht und rutschhemmend. ESD Modell (elektrostatische Entladung).

Art 37310



Stockholm ESD

Gr. 35 - 48

Sandale de laboratoire en microfibre doublure absorbante, selon EN 20347 OB, A, FO, SRC, avec bride de maintien, lit plantaire interchangeable. Semelle PU antiglisse, légère et très résistante. Modèle ESD.

Labor-Clog nach EN 20347 OB, A, FO, SRC. Obermaterial aus Mifrofibre. Fersenriemen. PU-Sohle; leicht und rutschhemmend. ESD Modell (elektrostatische Entladung).

Art 37331 noir

Art 37335 blanc

Chaussures & sandales de laboratoire selon EN 20347

Schuhe und Labor-Clogs nach EN 20347



ABEBA®
Berufs- und Sicherheitsschuhe

Nostat ESD

Chaussure de travail très légère, en cuir selon EN 20347 A, E, SRA. Semelle PU antistatique, résistante aux huiles et aux acides. Lit plantaire Abeba. Modèle ESD.

Arbeitsschuh nach EN 20347 A, E, SRA. Obermaterial aus Leder. Angenehmes Leder-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Luftpolster-PU-Sohle; öl- und säurebeständig, rutschhemmend, sehr leicht, sehr bequem. Auch als Sommer-Freizeitschuh geeignet. ESD-Modell (elektrostatische Entladung).

Art 32600 blanc
Art 32610 noir

Gr. 35 - 47
Gr. 39 - 47



ABEBA®
Berufs- und Sicherheitsschuhe

Sanlas ESD

Gr. 39 - 47

Chaussure de travail très légère, en cuir selon EN 20347 A, E, SRA. Semelle PU antistatique, résistante aux huiles et aux acides. Lit plantaire Abeba. Modèle ESD.

Arbeitsschuh nach EN 20347 A, E, SRA. Obermaterial aus Leder. Angenehmes Leder-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische Luftpolster-PU-Sohle; öl- und säurebeständig, rutschhemmend, sehr leicht, sehr bequem. Auch als Sommer-Freizeitschuh geeignet. ESD-Modell (elektrostatische Entladung).

Art 32700 blanc
Art 32710 noir

Labor

Gr. 35 - 47



ABEBA®
Berufs- und Sicherheitsschuhe

Sandale de laboratoire en cuir, selon EN 20347, avec bride de maintien pivotante, lit plantaire en cuir. Semelle PU antiglisse.

Labor-Clog nach EN 20347. Obermaterial aus Leder. Drehbarer Fersenriemen. Leder-Fussbett. PU-Sohle; rutschhemmend.

Art 5013 Blanc antistatique
Art 7031 Noir

Labor aéré

Gr. 35 - 47



ABEBA®
Berufs- und Sicherheitsschuhe

Sandale de laboratoire en cuir aéré selon EN 20347, avec bride de maintien pivotante, lit plantaire en cuir. Semelle PU antiglisse.

Labor-Clog nach EN 20347. Obermaterial aus Leder mit Lochung. Drehbarer Fersenriemen. Leder-Fussbett. PU-Sohle; rutschhemmend.

Art 5007 Blanc antistatique
Art 7030 Noir

Chaussures de travail, police et surveillance

Arbeits-, Polizei- und Bewachungsdienste-Schuhe



COFRA®
BORN TO WORK

Koblet

Gr. 37 – 47

Chaussure de loisirs et de travail. Tige en cuir nubuck, avec languette fermée et matelassée. Doublure Sany-Dry. Semelle PU-TPU résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Bequemer Schuh für Arbeit und Freizeit. Obermaterial aus Waterproof Nubuck-Leder. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares SanyDry-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. PU-TPU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.

Art 78611



LISPORT

Trader & Mountain

Gr. 36 – 47

Confortable chaussure de travail et de loisir en cuir souple, doublure cambrelle, avec semelle à cousin d'air et lit plantaire en cuir. Sans embout.

Bequemer Schuh für Arbeit und Freizeit. Ideal zu Uniformen (Polizei-, Militär-, Bahnuniformen usw.). Aus flexiblem, strapazierfähigem Rindsleder. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Mit Lederfussbett und Luftzellensohle. Ohne Kappe.

Art 5146 Trader bas

Art 5147 Mountain haut



COFRA®
BORN TO WORK

Security

Gr. 39 – 47

Chaussure en cuir pleine fleur et Cordura avec languette fermée et matelassée. Fermeture éclair latérale Doublure Cambrelle. Semelle PU-nitrile antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Schuhe aus Vollleder & Cordura. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische PU-Nitrile Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.

Art 6710



COFRA®
BORN TO WORK

Attack

Gr. 37 – 48

Chaussure en cuir pleine fleur et Cordura avec languette fermée et matelassée. Fermeture éclair latérale Doublure Cambrelle. Semelle PU-nitrile antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Schuhe aus Vollleder & Cordura. Gepolsterte und geschlossene Lederlasche. Angenehmes, strapazierbares Cambrelle-Futter. Auswechselbare Einlegesohle. Antistatische PU-Nitrile Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.

Art 6712

Chaussures de travail, police et surveillance Arbeits-, Polizei- und Bewachungsdienste-Schuhe



Stealth Force III

Gr. 37 – 48

Chaussure de travail et de loisirs en cuir, doublure Cambrelle. Semelle PU à talon amortissant. Sans embout.

Bequemer Lederschuh für Arbeit und Freizeit. Ideal zu Uniformen (Polizei-, Militär-, Bahnuniformen usw.) PU-Sohle mit stossdämpfendem Absatz. Ohne Kappe.

Art 6606



Classic Mid

Gr. 37 – 48

Chaussure de travail et de loisirs en cuir, doublure Cambrelle. Semelle PU à talon amortissant. Sans embout.

Bequemer Lederschuh für Arbeit und Freizeit. Ideal zu Uniformen (Polizei-, Militär-, Bahnuniformen usw.) PU-Sohle mit stossdämpfendem Absatz. Ohne Kappe.

Art 6605



Super-Magnum

Gr. 35 – 48

Chaussure très légère en cuir et nylon, doublure Cambrelle, pour corps de police, groupe d'intervention, parachutisme et loisirs. Semelle PU amortissante. Sans embout.

Superleichter Schuh aus Leder & Nylon für Polizei, Einsatzgruppe, Fallschirmspringen und Freizeit. PU-Sohle mit stossdämpfendem Absatz. Ohne Kappe.

Art 6601



Stealth Force 8.0 Leather

Gr. 38 – 48

Chaussure très légère en cuir, doublure Cambrelle, pour corps de police, groupe d'intervention, parachutisme et loisirs. Semelle PU à talon amortissant. Sans embout.

Superleichter Schuh aus Leder für Polizei, Einsatzgruppe, Fallschirmspringen und Freizeit. PU-Sohle mit stossdämpfendem Absatz. Ohne Kappe.

Art 6602

Bottes de sécurité selon EN 20345

Sicherheitsstiefel nach EN 20345



Bill nr S5

Gr. 38 – 48

Botte de sécurité selon EN 20345 S5. Hauteur de tige de 35 cm avec possibilité de couper. Semelle nitrile à gros profils, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout acier et semelle antiperforation inox.

Sicherheitsstiefel nach EN 20345 S5. Schafthöhe normal 35 cm, abschneidbar. Antistatische PU-Sohle mit grossem Profil; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Stahlkappe und rostfreie Stahlzwischensohle.

Art 4193 SA



Nora Megajan S5

Gr. 36 – 50

Botte de sécurité selon EN 20345 S5. Hauteur de tige de 35 cm avec possibilité de la couper. Semelle PU-nitrile à gros profils, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout acier et semelle antiperforation inox.

Sicherheitsstiefel nach EN 20345 S5. Schafthöhe normal 35 cm, abschneidbar. Antistatische PU-Gummi-Sohle mit grossem Profil; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Stahlkappe und rostfreie Stahlzwischensohle.

Art 4203 SA



Country S4

Gr. 36 – 48

Botte de sécurité en PU, antistatique très légère selon la norme EN 20345 S4. Hauteur de tige de 35 cm avec possibilité de couper. Résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°. Embout acier.

Extra leichter PU-Sicherheitsstiefel nach EN 20345 S4. Schafthöhe normal 35 cm, abschneidbar. Antistatische PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°. Stahlkappe.

Art 4201 S



Viking Fire SB

Gr. 37 – 47

Botte pour pompier en caoutchouc selon la norme EN 20345 SB HRO FPA. Semelle nitrile, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 200°. Embout acier et semelle antiperforation inox.

Feuerwehrstiefel nach EN 20345 SB HRO FPA. Obermaterial aus Gummi. Antistatische Gummisohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 200°. Stahlkappe und rostfreie Stahlzwischensohle.

Art 4467 SA

Bottes de sécurité selon EN 20345/47

Sicherheitsstiefel nach EN 20345/47



Safest S5

Gr. 38 – 48

Botte de sécurité antistatique selon la norme EN 20345 S5 SRC en PU. Isolation jusqu'à moins 25°. Hauteur de tige de 35 cm avec possibilité de couper. Semelle PU, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°. Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.

Extra leichter PU-Sicherheitsstiefel nach EN 20345 S5 SRC. Kälteisolierung bis -25°. Thermisch isolierende Zwischensohle mit Dämpfungseigenschaften. Schafthöhe normal 35 cm, abschneidbar. Antistatische PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°. Stahlkappe.

Art 4222 CK vert

Art 4223 CK blanc



Nora Ralf

Gr. 36 – 50

Botte de travail selon EN 20347-04 Cl. Hauteur de tige de 35 cm avec possibilité de la couper. Semelle PU-nitrile à gros profils, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Arbeitstiefel nach EN 20347-04 Cl. Schafthöhe normal 35 cm, abschneidbar. Antistatische PU-Gummi-Sohle mit grossem Profil; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.

Art 4206



Nora Multiralf S4

Gr. 36 – 50

Botte de sécurité selon EN 20345 S4. Hauteur de tige de 35 cm avec possibilité de la couper. Semelle PU-nitrile à gros profils, antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°. Embout acier.

Sicherheitsstiefel nach EN 20345 S4. Schafthöhe normal 35 cm, abschneidbar. Antistatische PU-Gummi-Sohle mit grossem Profil; öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°. Stahlkappe.

Art 4204 S



Galaxy S4

Gr. 36 – 48

Botte de sécurité en PU, antistatique très légère selon la norme EN 20345 S4 en PU. Hauteur de tige de 35 cm avec possibilité de couper. Résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°. Embout acier.

Extra leichter PU-Sicherheitsstiefel nach EN 20345 S4. Schafthöhe normal 35 cm, abschneidbar. Antistatische PU-Sohle; öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°. Stahlkappe.

Art 4202 S

Les normes EN

Chaussures de sécurité selon EN 20345

Les chaussures de sécurité sont réparties en différentes classes de sécurité qui définissent l'usage projeté :

- **EN 20345 SB** : chaussures en cuir ou autre matériau, pas d'exigences particulières. Avec embout en acier ou composite (200J).
- **EN 20345 S1** : chaussures en cuir ou autre matériau, avec embout en acier ou composite (200J), antistatique, talons fermés, avec amortissement des chocs au niveau des talons.
- **EN 20345 S2 ou S4** : chaussures en cuir ou autre matériau (S2) ou bottes en polymère (S4) avec embout en acier ou composite (200J), antistatique, talons fermés, avec amortissement des chocs au niveau des talons. Le cuir est étanche pendant au moins 60 minutes.
- **EN 20345 S3 ou S5** : chaussures en cuir ou autre matériau (S3) ou bottes en polymère (S5) avec embout en acier ou composite (200J), antistatiques, talons fermés, avec amortissement des chocs au niveau des talons, le cuir est étanche pendant au moins 60 minutes, semelles anti-perforation inox ou kevlar, semelles d'usure profilées.
- **Additif P** : avec semelle anti-perforation inox ou kevlar (seulement avec SB, S1 et S2) .
- **Additif A** : propriété antistatique (seulement avec SB).
- **Additif E** : absorption d'énergie au talon (seulement avec SB).
- **Additif ORO** : semelle résistante aux huiles et aux acides (seulement avec SB).
- **Additif HRO** : comportement thermique de la semelle d'usure à la chaleur de contact. La semelle résiste à une exposition thermique de 300° C pendant 60 secondes.
- **Additif CI** : isolation de la chaussure contre le froid. A une température ambiante de - 20° C, la diminution de la température à l'intérieur de la chaussure, après 30 minutes, n'est que de 5° C.
- **Additif HI** : isolation de la chaussure contre le chaud. A une température ambiante de 150° C, l'augmentation de la température à l'intérieur de la chaussure, après 30 minutes n'est que de 9°.
- **SRA** ; résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouvert d'une solution de Sodium Lauryl sulfate.
- **SRB** ; résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol.
- **SRC** ; résistance conforme SRA & SRB

EN 20347 = Chaussures professionnelles

Les chaussures professionnelles sont des chaussures sans embout de sécurité. Ces chaussures peuvent présenter cependant d'autres propriétés, telles que seulement antistatique ou antidérapante.

Die Normen EN

Sicherheitsschuhe nach EN 20345

Sicherheitsschuhe werden in verschiedene "Sicherheitsklassen", die den Verwendungszweck bestimmen, aufgeteilt:

- **EN 20345 SB** : Schuhe aus Leder oder anderem Material mit Stahlkappe oder Kunststoffkappe (200J) ohne spezielle Anforderungen.
- **EN 20345 S1** : Schuhe aus Leder oder anderem Material mit Stahlkappe oder Kunststoffkappe (200J), antistatisch, geschlossener Fersenbereich, schockabsorbierend im Fersenbereich.
- **EN 20345 S2 oder S4** : Schuhe aus Leder (S2) oder anderem Material (S2, S4) mit Stahlkappe oder Kunststoffkappe (200J) antistatisch, geschlossener Fersenbereich, schockabsorbierend im Fersenbereich, das Leder ist min. 60 min. wasserdicht.
- **EN 20345 S3 oder S5** : Schuhe aus Leder (S3) oder anderem Material (S3, S5) mit Stahlkappe oder Kunststoffkappe (200J), antistatisch, geschlossener Fersenbereich, schockabsorbierend im Fersenbereich, das Leder ist min. 60 min. wasserdicht. durchtrittsichere Sohle, profilierte Laufsohle.
- **Zusatz P** : mit Stahlzwischensohle oder Kevlarzwischensohle. (bei SB, S1 und S2)
- **Zusatz A** : antistatisch (nur bei SB)
- **Zusatz E** : schockabsorbierend im Fersenbereich (nur bei SB)
- **Zusatz ORO** : öl- und säurebeständige Sohle (nur bei SB)
- **Zusatz HRO** : Thermisches Verhalten der Laufsohle bei Kontaktwärme. Sohle ist beständig bei einer Temperaturbelastung von 300°C während 60 Sekunden.
- **Zusatz CI** : Kälteisolation des Schuhwerks. Bei einer Umgebungstemperatur von -20°C während 30 Minuten, beträgt die Temperatursenkung im Schuh nur 5°C.
- **Zusatz HI** : Wärmeisolation des Schuhwerks. Bei einer Umgebungstemperatur von 150°C während 30 Minuten, beträgt der Temperaturanstieg im Schuh nur 9°C.
- **SRA** ; rutschhemmung auf keramikfliesen/Wasser mit Reinigungskoeffizient der Sohle.
- **SRB** ; rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin.
- **SRC** ; Widerstand als SRA und SRB
-


EN 20347 = Berufsschuhe

Berufsschuhe sind Schuhe ohne Stahlkappen. Diese Schuhe können jedoch andere Eigenschaften haben, wie z.B. antistatisch oder rutschhemmend.

Sur notre catalogue, toutes les chaussures bénéficiant des technologies (embout composite et semelle K-flex) sont munis des logos suivants :

In unserem Katalog sind alle Schuhe die mit der neusten Technologie (Kunststoffkappe, K-Flex-zwischensohle) produziert werden mit folgenden Logos gekennzeichnet :

Avec embout composite



mit Kunststoffkappe

avec semelle Flex system



mit Flex system zwischensohle

No articles avec S	= chaussures avec embout acier
No articles avec SA	= chaussures avec embout et semelle acier
No articles avec C	= chaussures avec embout composite
No articles avec CA	= chaussures avec embout composite et semelle acier
No articles avec CK	= chaussures avec embout composite et semelle K-Flex
No articles avec AK	= chaussures avec embout alu et semelle K-Flex
Seulement numéro	= chaussures sans embout de sécurité

Artikel-Nr. mit S	= Schuhe mit Stahlkappe
Artikel-Nr. mit SA	= Schuhe mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Artikel-Nr. mit C	= Schuhe mit Kunststoffkappe.
Artikel-Nr. mit CA	= Schuhe mit Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle
Artikel-Nr. mit CK	= Schuhe mit Kunststoffkappe und K-Flexzwischensohle
Artikel-Nr. mit AK	= Schuhe mit Alukappe und K-Flexzwischensohle.
Nur Number	= Schuhe ohne Sicherheitskappe

www.tdm.ch



***TDM Jack-Line SA
Chaussures professionnelles
Combetta 18-20
CH-1692 Massonnens***

E-mail : office@tdm.ch

***Téléphone 026 350 6000
Télécopie 026 350 6009***